

Connecteurs à brides à serrage mécanique

Pour le raccordement de câbles Cuivre

CARACTÉRISTIQUES

- Connecteurs en laiton haute conductivité selon la norme NF C 63061 classe C
- Pour conducteurs conformes à la norme CEI 228A Classe 1 et 2
- Sections de 10 à 500 mm²
- Étrier à choisir en acier pour une utilisation en intérieur ou en bronze en extérieur

APPLICATIONS

- Raccordement de câbles Cuivre pour une application industrielle ou mise à la terre

AVANTAGES

- Pas d'outil de mise en œuvre
- Serrage efficace par étrier imperdable avec une bride réversible admettant une large gamme de sections d'âmes de conducteurs en Cuivre


Cosses déportées type CC (plage ronde) et CD (plage carrée)



Désignation	Section (mm²)	Dimensions (mm)				Désignation ENEDIS	Codet ENEDIS	TCPN	Code
		H	L	B	D				
Etrier Acier									
CC 10-70 A D9	10 à 70	39	52	24	9	CD 10-70 A	67-06-358	709603-2	044560
CC 10-70 A D11	10 à 70	39	52	24	11	-	-	709607-1	044580
CC 10-70 A D13	10 à 70	39	52	24	13	-	-	709605-2	044600
CC 10-70 A D15	10 à 70	39	52	24	15	-	-	709715-1	014370
CC 25-120 A D13	25 à 120	50	68	32	13	CD 25-120 A	67-06-362	709678-1	001180
CC 70-150 A D13	70 à 150	56	77	36	13	CD 70-150 A	67-06-366	716502-1	001300
CC 70-185 A D13	70 à 185	53	78	36	13	-	-	709763-1	018420
CC 150-300 A D13	150 à 300	67	120	40	13	-	-	709670-1	047020
CD 150-300 A NP	150 à 300	67	130	50x50	NP	-	67-06-485	709672-1	001440
Etrier Bronze									
CC 10-70 B D9	10 à 70	39	52	24	9	CD 10-70 B	67-06-538	709604-2	044570
CC 10-70 B D11	10 à 70	39	52	24	11	-	-	709608-2	044590
CC 10-70 B D13	10 à 70	39	52	24	13	-	-	709606-1	044610
CC 10-70 B D15	10 à 70	39	52	24	15	-	-	709716-1	014380
CC 25-120 B D13	25 à 120	50	68	32	13	CD 25-120 B	67-06-546	709679-1	001190
CC 70-150 B D13	70 à 150	56	77	36	13	CD 70-150 B	67-06-554	709688-1	001310
CC 150-300 B D13	150 à 300	67	120	40	13	-	-	709671-1	047030
CD 150-300 B NP	150 à 300	67	130	50x50	NP	-	67-06-599	709673-1	001450
CD 300-500 B NP	300 à 500	82	140	50x50	NP	-	-	711720-1	028000


NP Non Percée

Cosses en Té ou en drapeau type CT



Désignation	Section (mm²)	Dimensions (mm)				Codet ENEDIS	TCPN	Code
		H	L	B	D			
Etrier Acier								
CT 10-70 A D9	10 à 70	38	50	24	9	67-06-224	709657-1	045630
CT 10-70 A D11	10 à 70	38	50	24	11	-	709658-1	045650
CT 25 120 A D13	25 à 120	50	75	31	13	-	709680-1	001280
Etrier Bronze								
CT 10-70 B D9	10 à 70	38	50	24	9	67-06-205	709020-4	045640
CT 10-70 B D11	10 à 70	38	50	24	11	-	709020-1	045660
CT 25-120 B D13	25 à 120	50	75	31	13	67-06-212	709681-1	001290

Cosses équerres type CE (plage ronde) et CF (plage carrée)



Désignation	Section (mm²)	Dimensions (mm)				Désignation ENEDIS	Codet ENEDIS	TCPN	Code
		H	L	B	D				
Etrier Acier									
CE 10-70 A D9	10 à 70	28	60	24	9	CE 10-70 A	67-06-392	709663-1	045690
CE 10-70 A D11	10 à 70	28	60	24	11	-	-	709664-1	045710
CE 25-120 A D13	25 à 120	32	82	31	13	-	67-06-396	709682-1	001220
Etrier Bronze									
CE 10-70 B D9	10 à 70	28	60	24	9	CE 10-70 B	67-06-577	716501-1	045700
CE 10-70 B D11	10 à 70	28	60	24	11	-	-	709665-1	045720
CE 25-120 B D13	25 à 120	32	82	31	13	-	67-06-579	709683-1	001230
CF 150-300 B NP	150 à 300	77	95	50x50	NP	-	-	709569-1	001470

Raccords droits type CG



Désignation	Section (mm²)	Dimensions (mm)		Désignation ENEDIS	Codet ENEDIS	TCPN	Code
		H	L				
Etrier Acier							
CG 10-70 A	10 à 70	35	50	RD 10-70 A	67-02-583	709661-1	045610
CG 25-120 A	25 à 120	48	65	RD 25-120 A	67-02-587	709684-1	001240
Etrier Bronze							
CG 10-70 B	10 à 70	35	50	RD 10-70 B	67-02-565	709662-1	045620
CG 25-120 B	25 à 120	48	65	RD 25-120 B	67-02-568	709685-1	001250

Raccords en Té type CH



Désignation	Section (mm²)	Dimensions (mm)		Désignation ENEDIS	Codet ENEDIS	TCPN	Code
		H	L				
Etrier Acier							
CH 10-70 A	10 à 70	35	54	RT 10-70 A	67-02-382	709655-1	045590
CH 25-120 A	25 à 120	48	73	RT 25-120 A	67-02-388	709686-1	001260
Etrier Bronze							
CH 10-70 B	10 à 70	35	50	RT 10-70 B	67-02-407	709656-2	045600
CH 25-120 B	25 à 120	48	65	RT 25-120 B	67-02-423	709687-1	001270
CH 70-150 B	70 à 150	53	80	RT 70-150 B	67-02-434	709690-1	001350