SIEMENS

Fiche technique 3NA3003



Cartouche fusible à couteaux NH, NH0, In : 10 A, fonte grise Un CA : 500 V, indicateur frontal, poignées de transport sous tension

Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Cartouche fusible NH
version du produit	avec contacts à couteaux
version de l'indicateur	Indicateur frontal
version du contact	anticorrosion, argenté
version de la cartouche-fusible	Cartouche fusible NH
Caractéristiques techniques générales	
taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	NH0
classe de service de la cartouche-fusible	gG
type de montage	Languettes d'accrochage conductrices
type de tension / de la tension d'emploi	AC
tension d'alimentation	
● pour AC / valeur assignée	500 V
Classe de protection	
degré de protection IP	IP20, avec cond...rs raccordés
Capacité de commutation	
pouvoir de coupure courant	
● pour DC / selon IEC 60947-2 / valeur assignée	25 kA
● selon IEC 60947-2 / valeur assignée	120 kA
Dissipation	
puissance dissipée [W]	1 W
puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour AC / à chaud / par pôle	1 W
Électricité	
courant d'emploi	
● pour 30 °C / valeur assignée	9,8 A
● pour 40 °C / valeur assignée	9,5 A
● pour 45 °C / valeur assignée	9,2 A
● pour 50 °C / valeur assignée	9 A
● pour 55 °C / valeur assignée	8,8 A
● pour 60 °C / valeur assignée	8,6 A
● pour AC / valeur assignée	10 A
Conception mécanique	
largeur / du boîtier	30 mm
position de montage	indifférent, de préférence vertical
poids net	267 g
Conditions environnementales	
température ambiante / en service	
● min.	-5 °C

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens


● max.	40 °C
catégorie d'environnement	-20 à +50 avec ...ité relative
catégorie d'environnement / à l'entreposage	humidité de 90 % pour 20 °C


General Product Approval			Declaration of Conformity		Test Certificates
Confirmation					Miscellaneous

Test Certificates		Marine / Shipping	other		
Special Test Certific-ate	Type Test Certific-ates/Test Report		Miscellaneous	Environmental Con-firmations	Miscellaneous

Autres informations


Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (système de commande en ligne)
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NA3003
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NA3003
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3003
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications






© Copyright Siemens

-F



FU



Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

© Copyright Siemens