



Cartouche fusible à couteaux NH, NH4a, In : 630 A, fonte grise Un CA : 500 V, Un CC : 440 V, indicateur frontal, poignées de transport sous tension

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Cartouche fusible NH
version du produit	avec contacts à couteaux
version de l'indicateur	Indicateur frontal
version du contact	anticorrosion, argenté
version de la cartouche-fusible	Cartouche fusible NH
Caractéristiques techniques générales	
taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	NH4a
classe de service de la cartouche-fusible	gG
type de montage	Languettes d'accrochage conductrices
type de tension / de la tension d'emploi	AC/DC
tension d'alimentation	
<ul style="list-style-type: none"> pour AC / valeur assignée pour DC 	500 V 440 V
Classe de protection	
degré de protection IP	IP20, avec cond...rs raccordés
Capacité de commutation	
pouvoir de coupure courant	
<ul style="list-style-type: none"> pour DC / selon IEC 60947-2 / valeur assignée selon IEC 60947-2 / valeur assignée 	25 kA 120 kA
Dissipation	
puissance dissipée [W]	47 W
puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour AC / à chaud / par pôle	47 W
Électricité	
courant d'emploi	
<ul style="list-style-type: none"> pour 30 °C / valeur assignée pour 40 °C / valeur assignée pour 45 °C / valeur assignée pour 50 °C / valeur assignée pour 55 °C / valeur assignée pour 60 °C / valeur assignée pour AC / valeur assignée 	617,4 A 598,5 A 579,6 A 567 A 554,4 A 541,8 A 630 A
Conception mécanique	
largeur / du boîtier	101,8 mm
position de montage	indifférent, de préférence vertical
poids net	2 644 g
Conditions environnementales	
température ambiante / en service	

- min.
- max.

catégorie d'environnement
catégorie d'environnement / à l'entreposage

-5 °C
40 °C
-20 à +50 avec ...ité relative
humidité de 90 % pour 20 °C

General Product Approval

Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

other

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

other

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NA3672>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NA3672>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3672

CAx-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



F



FU

