



SENTRON, fusible-interrupteur-sectionneur 3NP5, 3 pôles, NH00, 160 A, avec adaptateur pour Système de jeu de barres 8US 40mm avec enclenchement brusque, étrier de serrage, surveillance de fusible : l'intégration 3VU, Interrupteur auxiliaire sur interrupteur-sectionneur : 1 NO +1 NF Interrupteur auxiliaire sur surveillance de fusible : 2 contacts à fermeture

Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Fusible-interrupteur-sectionneur 3NP5
version du produit	Contacts auxiliaires sur interrupteur-sectionneur : 1NO+1NF, contacts auxiliaires sur la surveillance de fusibles : 2NO
version de la surveillance des fusibles	par 3VU
version de l'organe de commande	Poignée de couvercle
version du sectionneur en charge / forme de la barrette	Non
Caractéristiques techniques générales	
nombre de pôles	3
taille de la barrette de sectionnement	NH000, NH00
taille du cartouche-fusible	NH000, NH00
type de montage	Embrochable
système à fusibles	cartouche fusible à couteaux
Tension	
tension d'isolement / valeur assignée	690 V
tension de tenue aux chocs / valeur assignée	6 kV
tension d'emploi	
• pour AC / valeur assignée / max.	690 V
• pour DC / valeur assignée	440 V
Classe de protection	
degré de protection IP / face avant	IP00
Dissipation	
puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour AC / à chaud / par pôle	2,66 W
Électricité	
courant d'emploi	
• pour 35 °C / valeur assignée	160 A
• pour 40 °C / valeur assignée	157 A
• pour 45 °C / valeur assignée	154 A
• pour 50 °C / valeur assignée	147 A
• pour 55 °C / valeur assignée	141 A
• pour 60 °C / valeur assignée	133 A
• pour 65 °C / valeur assignée	125 A
• pour 70 °C / valeur assignée	117 A
Circuit principal	
courant d'emploi / valeur assignée	160 A
Pertinence	
compatibilité d'utilisation	
• interrupteur général	Non

- interrupteur-sectionneur Oui
- interrupteur d'ARRET D'URGENCE Non
- interrupteur de sécurité Oui

Fonction du produit

fonction produit / surveillance des fusibles Oui

Court-circuit

pouvoir de coupure courant de court-circuit limite (Icu) / pour 400 V / valeur assignée 1,6 kA

Liens

version du raccordement électrique 1 conducteur 2,5 - 50 mm², 2 conducteurs 1x2,5 - 50 mm² et 1x2,5 - 35 mm²

- pour circuit principal étrier de serrage

Conception mécanique

hauteur 196 mm
 largeur 134 mm
 profondeur 187,5 mm
 nombre d'unités modulaires de largeur 1
 type de fixation Jeu de barres
 type de fixation

- fixation au sol Non
- montage sur rail Oui

entraxe de barres 40 mm
 poids net 2 974 g

Conditions environnementales

altitude d'implantation / pour altitude au-dessus de / max. 2 000 m
 température ambiante / en service

- min. -25 °C
- max. 55 °C

température ambiante / à l'entreposage

- min. -50 °C
- max. 80 °C

General Product Approval

Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

Test Certificates

other

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NP5065-1EG26>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NP5065-1EG26>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NP5065-1EG26

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



