



SETRON, cartouche fusible cylindrique, 14x51 mm, 50 A, gG, Un CA : 500 V

Version				
nom de marque produit		SETRON		
désignation du produit		Cartouche fusible cylindrique		
Caractéristiques techniques générales				
classe de service de la cartouche-fusible		gG		
taille de la cartouche fusible		14x51 mm		
type de tension / de la tension d'emploi		AC		
tension d'alimentation / pour DC		250 V		
tension d'emploi / pour AC / valeur assignée		500 V		
Dissipation				
puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour AC / à chaud / par pôle		4,8 W		
courant d'emploi / pour AC / valeur assignée		50 A		
Circuit principal				
courant d'emploi / valeur nominale		50 A		
Détails sur le produit				
constituant du produit / détecteur de choc		Non		
Conception mécanique				
position de montage		Indifférent, de préférence vertical		
poids net		22 g		
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates	other

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

### Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NW6120-1>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NW6120-1>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW6120-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6120-1)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



