



SETRON, cartouche fusible cylindrique, 10x38 mm, 12 A, aM, CA non : 500 V

| Version                                                                                    |  |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
| nom de marque produit                                                                      |  | SETRON                              |
| désignation du produit                                                                     |  | Cartouche fusible cylindrique       |
| Caractéristiques techniques générales                                                      |  |                                     |
| classe de service de la cartouche-fusible                                                  |  | aM                                  |
| taille de la cartouche fusible                                                             |  | 10 x 38 mm                          |
| type de tension / de la tension d'emploi                                                   |  | AC                                  |
| tension d'alimentation / pour DC                                                           |  | 250 V                               |
| tension d'emploi / pour AC / valeur assignée                                               |  | 500 V                               |
| Dissipation                                                                                |  |                                     |
| puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour AC / à chaud / par pôle |  | 0,8 W                               |
| courant d'emploi / pour AC / valeur assignée                                               |  | 12 A                                |
| Circuit principal                                                                          |  |                                     |
| courant d'emploi / valeur nominale                                                         |  | 12 A                                |
| Détails sur le produit                                                                     |  |                                     |
| constituant du produit / détecteur de choc                                                 |  | Non                                 |
| Conception mécanique                                                                       |  |                                     |
| position de montage                                                                        |  | Indifférent, de préférence vertical |
| poids net                                                                                  |  | 7 g                                 |
| General Product Approval                                                                   |  | Declaration of Conformity           |
|                                                                                            |  | other                               |

[Confirmation](#)



EG-Konf.



[Miscellaneous](#)

### Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NW8006-1>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NW8006-1>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW8006-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW8006-1)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



