



SENTRON, cartouche fusible cylindrique, 22x58 mm, 20 A, AM, Un CA : 690 V

Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Cartouche fusible cylindrique
Caractéristiques techniques générales	
classe de service de la cartouche-fusible	aM
taille de la cartouche fusible	22x58 mm
type de tension / de la tension d'emploi	AC
tension d'alimentation / pour DC	250 V
tension d'emploi / pour AC / valeur assignée	690 V
Dissipation	
puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour AC / à chaud / par pôle	1,21 W
courant d'emploi / pour AC / valeur assignée	20 A
Circuit principal	
courant d'emploi / valeur nominale	20 A
Détails sur le produit	
constituant du produit / détecteur de choc	Non
Conception mécanique	
position de montage	Indifférent, de préférence vertical
poids net	52 g

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates

other

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NW8207-1>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NW8207-1>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW8207-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



