



Figure à titre d'exemple

Module AS-Interface F90, TOR 4DI/4DQ, IP20 4 x entrées pour capteur à 3 fils 4 x sorties, 2 A, 24 V CC 6 A max. pour toutes les sorties Raccordement par bornes à vis Largeur 90 mm

Caractéristiques techniques générales

version du produit		module F90 - modules E/S pour l'application dans l'armoire de distribution IP20
Type		4 entrées / 4 sorties
version de l'esclave		esclave standard
Configuration E/S		7
Code ID/ID2		0/F
version du raccordement électrique des entrées/sorties		bornes à vis
AS-Interface consommation totale max.	mA	270
Tension de service selon spécification AS-Interface	V	26,5 ... 31,6
Adressage		possible via prise d'adressage intégrée
Chien de garde		intégré
Remarque 1		Une alimentation externe supplémentaire (AUX POWER) entre 20 et 30 V CC est nécessaire pour l'alimentation des circuits de sortie. L'alimentation supplémentaire doit répondre à VDE 0106 (PELV), classe de protection III.

Alimentation du capteur

type d'alimentation en tension pour alimentation des capteurs		via AS-Interface
propriété de l'alimentation des capteurs résistant aux courts-circuits et aux surcharges		Oui
courant permanent admissible de l'alimentation des capteurs pour toutes les entrées pour température ambiante 40 °C	mA	200

Entrées

nombre d'entrées TOR		4
type de connectique		transistor PNP 2 et 3 fils
Circuit d'entrée		transistor (PNP)
type de tension des tensions d'entrée		DC
courant d'entrée sur entrée TOR		
• pour signal <1> min.	mA	5
• pour signal <0> max.	mA	1,5
Entrées		
• niveau de commutation-High min.	V	10
• alimentation du capteur via AS-Interface		résistant aux courts-circuits et à la surcharge
• raccordement capteurs		technique 2 et 3 fils

Sorties

nombre de sorties TOR		4
type de tension des tensions de sortie		DC
Sorties alimentation en tension externe DC 24 V		par bornes à vis
courant de sortie sur la sortie TOR pour signal <1>	A	2

valeur nominale	A	électronique
version de la sortie de commutation		6
Sorties courant total de toutes les sorties		Oui
propriété de la sortie résistant aux courts-circuits		
Sorties		intégré intégré
- protection contre les courts-circuits - protection anti-induction		
Signalisation d'état		LED jaunes LED double vert/rouge
- affichage E/S - affichage AS-Interface/diagnostic		
Affectation logique		
- D0 - D1 - D2 - D3		IN1/OUT1 IN2/OUT2 IN3/OUT3 IN4/OUT4

Conditions ambiantes

température ambiante	°C	-25 ... +70
- en service - à l'entreposage		-40 ... +85
degré de protection IP		IP20

Caractéristiques mécaniques

largeur	mm	90
hauteur	mm	75
profondeur	mm	37
type de fixation		montage sur rail DIN symétrique 35 mm

Certificats/ homologations

General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping
--------------------------	---------------------------	-------------------



[Confirmation](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

other

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RG9002-0DA00>

Générateur CAX en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RG9002-0DA00>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RG9002-0DA00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RG9002-0DA00&lang=en

dernière modification :

21/12/2020 