

bouton, 16 mm, rond, plastique, rouge, bouton poussoir, plat



Figure à titre d'exemple

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| nom de marque produit                               | SIRIUS            |
| désignation du produit                              | Bouton-poussoir   |
| version du produit                                  | Elément rond      |
| désignation type de produit                         | 3SB2              |
| Boîtier                                             |                   |
| nombre d'emplacements                               | 1                 |
| Organe de commande                                  |                   |
| version de l'organe de commande                     | Bouton-poussoir   |
| mode de fonctionnement de l'organe de commande      | à rappel          |
| extension produit en option lampe                   | Non               |
| couleur de l'organe de commande                     | rouge             |
| matériau de l'organe de commande                    | matière plastique |
| forme de l'organe de commande                       | Bouton affleurant |
| diamètre extérieur de l'organe de commande          | 19 mm             |
| type de déverrouillage                              | sans              |
| nombre de positions                                 | 2                 |
| Collerette                                          |                   |
| constituant du produit collerette                   | Oui               |
| version de la collerette                            | Standard          |
| matériau de la collerette                           | matière plastique |
| couleur de la collerette                            | noir              |
| Support                                             |                   |
| matériau du support                                 | Plastique         |
| Caractéristiques techniques générales               |                   |
| fonction produit                                    |                   |
| • fonction d'ARRET D'URGENCE                        | Non               |
| • fonction ARRET D'URGENCE                          | Non               |
| degré de protection IP                              | IP65              |
| tenue aux vibrations selon IEC 60068-2-6            | 20 ... 200 Hz: 5g |
| fréquence de manœuvres max.                         | 1 000 1/h         |
| durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique | 10 000 000        |
| désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009      | S                 |
| Directive RoHS (date)                               | 07/01/2006        |
| Raccordements/ Bornes                               |                   |
| couple de serrage des vis du support                | 0,4 N·m           |
| Conditions ambiantes                                |                   |
| température ambiante                                |                   |
| • en service                                        | -25 ... +70 °C    |
| • à l'entreposage                                   | -40 ... +80 °C    |

catégorie d'environnement en service selon IEC 60721

3K6

#### Montage/ fixation/ dimensions

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| type de fixation          | montage sur plaque frontale |
| forme de la découpe       | rond                        |
| diamètre de montage       | 16 mm                       |
| hauteur d'encastrement    | 8 mm                        |
| largeur de montage        | 19 mm                       |
| profondeur d'encastrement | 50 mm                       |

#### Certificats/ homologations

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



[Miscellaneous](#)

Test Certificates

other

[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

#### Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SB2000-0AC01>

Générateur CAX en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2000-0AC01>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SB2000-0AC01>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB2000-0AC01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2000-0AC01&lang=en)

dernière modification :

06/01/2021