



Figure à titre d'exemple

Douille de lampe, embase Wedge W2 X 4,6 d, avec lampe à incandescence 6 V, avec support

nom de marque produit	SIRIUS
désignation du produit	douille de lampe
désignation type de produit	3SB2
Elément de contact/ douille de lampe	
version de la douille	W2 x 4,6d
nombre de douilles de lampe	1
Caractéristiques techniques générales	
fonction produit fonction ARRET D'URGENCE	Non
constituant du produit	
• diode	Non
• transformateur de lampe	Non
• lampe	Oui
• résistance série	Non
compatibilité d'intégration	élément frontal
degré de protection IP	
• du boîtier	IP00
• de la borne de raccordement	IP00
tenue aux vibrations selon IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	P
Directive RoHS (date)	07/01/2006
tension d'emploi	
• pour AC	
— pour 50 Hz valeur assignée	5 ... 60 V
— pour 60 Hz valeur assignée	5 ... 60 V
• pour DC valeur assignée	5 ... 60 V
Tension d'alimentation	
type de tension de la tension d'alimentation de la lampe	AC/DC
tension d'alimentation de la lampe pour AC	
• pour 50 Hz valeur assignée	6 V
• pour 60 Hz valeur assignée	6 V
tension d'alimentation 1 de la lampe pour DC valeur assignée	6 V
Circuit auxiliaire	
nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	0
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	0
nombre d'inverseurs pour contacts auxiliaires	0
courant d'emploi pour DC-13	
• pour 24 V valeur assignée	3 A
Raccordements/ Bornes	
version du raccordement électrique	raccordement par connecteur plat

Source de lumière	
type de lampe	lampe à incandescence
couleur de la lampe	incolore
Conditions ambiantes	
température ambiante	
• en service	-25 ... +60 °C
• à l'entreposage	-40 ... +80 °C
Montage/ fixation/ dimensions	
type de fixation	montage sur plaque frontale
hauteur	19 mm
largeur	19 mm
profondeur	46 mm
Certificats/ homologations	
General Product Approval	Declaration of Conformity



other

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SB2304-2F>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2304-2F>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SB2304-2F>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2304-2F&lang=en

dernière modification :

06/01/2021