



Figure à titre d'exemple

Douille de lampe, embase Wedge W2 X 4,6 d, avec picots à souder pour raccordement par picots à souder

nom de marque produit	SIRIUS
désignation du produit	Douille de lampe
désignation type de produit	3SB2
Elément de contact/ douille de lampe	
version de la douille	W2 x 4,6d
nombre de douilles de lampe	1
Caractéristiques techniques générales	
fonction produit manœuvre positive d'ouverture	Non
constituant du produit	
• lampe	Non
compatibilité d'intégration	élément frontal
type de tension	
• de la tension d'emploi	AC/DC
degré de protection IP	
• du boîtier	IP40
• de la borne de raccordement	IP00
tenue aux vibrations selon IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	P
Directive RoHS (date)	07/01/2006
tension d'emploi	
• pour AC	
— pour 50 Hz valeur assignée	5 ... 60 V
— pour 60 Hz valeur assignée	5 ... 60 V
• pour DC valeur assignée	5 ... 60 V
Circuit auxiliaire	
nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	0
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	0
nombre d'inverseurs pour contacts auxiliaires	0
courant d'emploi pour AC-12	
• pour 24 V valeur assignée	10 A
• pour 60 V valeur assignée	10 A
• pour 110 V valeur assignée	10 A
• pour 230 V valeur assignée	10 A
courant d'emploi pour AC-15	
• pour 24 V valeur assignée	4 A
• pour 110 V valeur assignée	4 A
• pour 230 V valeur assignée	4 A
courant d'emploi pour DC-12	
• pour 24 V valeur assignée	6 A
• pour 60 V valeur assignée	5 A

• pour 110 V valeur assignée	2,5 A
• pour 230 V valeur assignée	1 A
courant d'emploi pour DC-13	
• pour 24 V valeur assignée	3 A
• pour 60 V valeur assignée	1,2 A
• pour 110 V valeur assignée	0,7 A
• pour 230 V valeur assignée	0,3 A

Raccordements/ Bornes

version du raccordement électrique	raccordement par picot à souder
------------------------------------	---------------------------------

Conditions ambiantes

température ambiante	
• en service	-25 ... +60 °C
• à l'entreposage	-40 ... +80 °C

Montage/ fixation/ dimensions

type de fixation	emboîtable
hauteur	19 mm
largeur	18 mm
profondeur	29 mm

Certificats/ homologations

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



other

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SB2455-2A>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2455-2A>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SB2455-2A>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2455-2A&lang=en

dernière modification :

06/01/2021