SIEMENS

Fiche technique 3TH4253-0BE4



Contacteur auxiliaire, 53E, EN 50011, 5 NO + 3 NF, borne à vis circuit de commande DC 60V CC

désignation du produit	Contacteur auxiliaire
désignation type de produit	3TH4
taille du contacteur	0
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	K
Directive RoHS (date)	03/01/2017
température ambiante en service	-25 ... +55 °C
type de tension de la tension d'alimentation de commande	DC
tension d'alimentation de commande pour DC	
● valeur assignée	60 V
nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	3
● à commutation retardée	0
● à commutation retardée	0
● à commutation à chevauchement	0
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	5
● à commutation retardée	0
● à commutation anticipée	0
● à commutation à chevauchement	0
nombre d'inverseurs pour contacts auxiliaires	0
repère et lettre caractéristique pour contacts	53 E
courant d'emploi pour AC-15	
● pour 230 V valeur assignée	10 A
● pour 400 V valeur assignée	6 A
type de fixation	fixation par vis et par encliquetage sur rail DIN symétrique 35 mm selon DIN EN 50022
hauteur	78 mm
largeur	45 mm
profondeur	135 mm
version du raccordement électrique pour circuits auxiliaire et de commande	raccordement à vis

Sécurité

valeur B10 pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920	1 000 000; pour 0,3 x Ie
valeur T1 pour intervalle du test périodique ou durée d'utilisation selon IEC 61508	20 y
degré de protection IP face avant selon IEC 60529	IP00

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (système de commande en ligne)
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TH4253-0BE4
Générateur CAx en ligne
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4253-0BE4
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TH4253-0BE4

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4253-0BE4&lang=en

Courbe caractéristique: Comportement au déclenchement, I²t, Courant coupé limité
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4253-0BE4/char

Caractéristiques diverses (par ex. durée de vie électrique, fréquence de commutation)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4253-0BE4&objecttype=14&gridview=view1

dernière modification : 23/12/2020

© Copyright Siemens