



Figure à titre d'exemple

Contacteur auxiliaire, 64E, EN 50011, 6 NO + 4 NF, FI.connexion enfichable, actionnement CA AC 110V 50Hz/AC 132V 60Hz

désignation du produit	Contacteur auxiliaire
désignation type de produit	3TH4
taille du contacteur	0
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	K
Directive RoHS (date)	03/01/2017
température ambiante en service	-25 ... +55 °C
type de tension de la tension d'alimentation de commande	AC
tension d'alimentation de commande pour AC	
<ul style="list-style-type: none"> pour 50 Hz valeur assignée pour 60 Hz valeur assignée 	110 V 132 V
fréquence de la tension d'alimentation de commande	
<ul style="list-style-type: none"> 1 valeur assignée 2 valeur assignée 	50 Hz 60 Hz
nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	4
<ul style="list-style-type: none"> à commutation retardée à commutation retardée à commutation à chevauchement 	0 0 0
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	6
<ul style="list-style-type: none"> à commutation retardée à commutation anticipée à commutation à chevauchement 	0 0 0
nombre d'inverseurs pour contacts auxiliaires	0
repère et lettre caractéristique pour contacts	64 E
courant d'emploi pour AC-15	
<ul style="list-style-type: none"> pour 230 V valeur assignée pour 400 V valeur assignée 	10 A 6 A
type de fixation	fixation par vis et par encliquetage sur rail DIN symétrique 35 mm selon DIN EN 50022
hauteur	78 mm
largeur	55 mm
profondeur	102 mm
version du raccordement électrique pour circuits auxiliaire et de commande	raccordement par connecteur plat 2x 2,8 mm

Sécurité

valeur B10 pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920	1 000 000; pour 0,3 x Ie
valeur T1 pour intervalle du test périodique ou durée d'utilisation selon IEC 61508	20 y
degré de protection IP face avant selon IEC 60529	IP00

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)
<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TH4364-4MF0>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4364-4MF0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TH4364-4MF0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4364-4MF0&lang=en

Courbe caractéristique: Comportement au déclenchement, I^t, Courant coupé limité

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4364-4MF0/char>

Caractéristiques diverses (par ex. durée de vie électrique, fréquence de commutation)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4364-4MF0&objecttype=14&gridview=view1>

dernière modification :

23/12/2020 