SIEMENS

Fiche technique 3TH4373-0AH0

Contacteur auxiliaire, 73E, EN 50011, 7 NO + 3 NF, borne à vis, Commande CA, AC 48V 50Hz/AC 58V 60Hz

Désignation du produit	Contacteur auxiliaire
Désignation type de produit	3TH4
Taille du contacteur	0
Indice de protection IP face avant	IP20
Désignation du matériel selon DIN 40719 complétée par CEI 204-2 selon CEI 750	K
Désignation du matériel selon CEI 81346-2:2009	K
Désignation du matériel selon EN 61346-2	K
Type de tension de la tension d'alimentation de commande	AC
Tension d'alimentation de commande pour CA	
• pour 50 Hz Valeur assignée	48 V
• pour 60 Hz Valeur assignée	58 V
Fréquence de la tension d'alimentation de commande	
• **1 Valeur assignée**	50 Hz
• **2 Valeur assignée**	60 Hz
Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	3
• à commutation retardée	0
• à commutation retardée	0

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

• à commutation à chevauchement	0
Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	7
• à commutation retardée	0
• à commutation anticipée	0
• à commutation à chevauchement	0
Nombre d'inverseurs pour contacts auxiliaires	0
Repère et lettre caractéristique pour contacts	73 E
Courant d'emploi pour AC-15	
• pour 230 V Valeur assignée	10 A
• pour 400 V Valeur assignée	6 A
Mode de fixation	fixation par vis et par encliquetage sur rail DIN symétrique 35 mm selon DIN EN 50022
Hauteur	78 mm
Largeur	55 mm
Profondeur	102 mm
Type du raccordement électrique pour circuits auxiliaire et de commande	raccordement à vis
Valeur B10 pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920	1 000 000; pour 0,3 x Ie
Valeur T1 pour intervalle du test périodique ou durée d'utilisation selon CEI 61508	20 y
Protection de contact contre les décharges électriques	avec protection des doigts

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (système de commande en ligne)
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TH4373-0AH0

Générateur CAx en ligne
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4373-0AH0

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TH4373-0AH0

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4373-0AH0&lang=en

Courbe caractéristique: Comportement au déclenchement, I²t, Courant coupé limité
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4373-0AH0/char

Caractéristiques diverses (par ex. durée de vie électrique, fréquence de commutation)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4373-0AH0&objecttype=14&gridview=view1

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens



\W9 4444;
\W9.2917; 3TH43

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens



dernière modification : 19-10-2019

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens