



Contacteur auxiliaire, 73E, EN 50011, 7 NO + 3 NF, borne à vis, commande CC, 24V CC

désignation du produit	Contacteur auxiliaire
désignation type de produit	3TH4
taille du contacteur	0
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	K
Directive RoHS (date)	03/01/2017
température ambiante en service	-25 ... +55 °C
type de tension de la tension d'alimentation de commande	DC
tension d'alimentation de commande pour DC	24 V
<ul style="list-style-type: none"> • valeur assignée 	3
nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	0
<ul style="list-style-type: none"> • à commutation retardée • à commutation anticipée • à commutation à chevauchement 	0
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	0
<ul style="list-style-type: none"> • à commutation retardée • à commutation anticipée • à commutation à chevauchement 	7
nombre d'inverseurs pour contacts auxiliaires	0
repère et lettre caractéristique pour contacts	0
courant d'emploi pour AC-15	73 E
<ul style="list-style-type: none"> • pour 230 V valeur assignée • pour 400 V valeur assignée 	10 A
type de fixation	6 A
hauteur	fixation par vis et par encliquetage sur rail DIN symétrique 35 mm selon DIN EN 50022
largeur	78 mm
profondeur	55 mm
version du raccordement électrique pour circuits auxiliaire et de commande	135 mm
	raccordement à vis

Sécurité

valeur B10 pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920	1 000 000; pour 0,3 x Ie
valeur T1 pour intervalle du test périodique ou durée d'utilisation selon IEC 61508	20 y
degré de protection IP face avant selon IEC 60529	IP00

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
 Industry Mall (système de commande en ligne)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TH4373-0BB4>
 Générateur CAx en ligne
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4373-0BB4>
 Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TH4373-0BB4>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4373-0BB4&lang=en


Courbe caractéristique: Comportement au déclenchement, I²t, Courant coupé limité

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4373-0BB4/char>

Caractéristiques diverses (par ex. durée de vie électrique, fréquence de commutation)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4373-0BB4&objecttype=14&gridview=view1>





dernière modification :

18/01/2021 