

Interface, avec LED pour état de commutation, avec limitation de surtension pour montage sur contacteurs 3TF30-3TF35, 3TF40-3TF45, 3TH42, 3TH43

Caractéristiques techniques générales		
constituant du produit	circuit de protection	Non
Circuit de commande/ Commande		
type de tension de la tension d'alimentation de commande		DC
tension d'alimentation de commande 1		
• pour DC valeur assignée	V	24
Montage/ fixation/ dimensions		
type de fixation		fixation par vis et par encliquetage
Certificats/ homologations		
General Product Approval		Declaration of Conformity



Test Certificates	Marine / Shipping	other
Type Test Certificates/Test Report	Miscellaneous	Confirmation

Autres informations
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...) https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (système de commande en ligne) https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TX4090-0D Générateur CAX en ligne http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX4090-0D Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TX4090-0D Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX4090-0D&lang=en

dernière modification :

11/02/2021