

limiteur de surtension Varistance avec LED AC 48...127V/DC 24...70V pour enfichage sur les contacteurs avec/sans blocs de contacts auxiliaires

Caractéristiques techniques générales		
désignation du produit		limiteur de surtension
version du limiteur de surtension		Varistance
température ambiante		
• à l'entreposage	°C	-40 ... +80
• en service	°C	-25 ... +55

Circuit de commande/ Commande		
type de tension de la tension d'alimentation de commande		AC/DC
fréquence de la tension d'alimentation de commande		
• 1 valeur assignée	Hz	50
• 2 valeur assignée	Hz	60
tension d'alimentation de commande 1		
• pour DC	V	127 ... 150
• pour AC		
— pour 50 Hz	V	48 ... 127
— pour 60 Hz	V	127 ... 48

Certificats/ homologations		
certificat d'aptitude		CE / UL / CSA
General Product Approval		Declaration of Conformity



Test Certificates	Marine / Shipping	other
-------------------	-------------------	-------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

other

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TX4490-4H>

Générateur CAX en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX4490-4H>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TX4490-4H>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX4490-4H&lang=en

dernière modification :

22/10/2022 