

limiteur de surtension varistance < AC 48V/< DC 70V pour contacteurs, taille 2...6

Caractéristiques techniques générales

désignation du produit		limiteur de surtension
version du limiteur de surtension		Varistance
température ambiante		
• à l'entreposage	°C	-40 ... +80
• en service	°C	-25 ... +55

Circuit de commande/ Commande

type de tension de la tension d'alimentation de commande		AC/DC
fréquence de la tension d'alimentation de commande		
• 1 valeur assignée	Hz	50
• 2 valeur assignée	Hz	60
tension d'alimentation de commande 1		
• pour DC valeur assignée	V	70
• pour AC		
— pour 50 Hz valeur assignée	V	48
— pour 60 Hz valeur assignée	V	48

Certificats/ homologations

certificat d'aptitude	CE / UL / CSA
-----------------------	---------------

General Product Approval

Declaration of Conformity

other



[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TX6446-1A>

Générateur CAX en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX6446-1A>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TX6446-1A>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX6446-1A&lang=en

dernière modification :

22/10/2022