SIEMENS

Fiche technique 3TX7002-1CB00




!!! Produit en fin de vie !!! Le successeur recommandé est 3RQ2000-1BW00. Borne-relais dans le boîtier industriel 2 W, large plage de tension 24...240 V CA / CC Borne à vis largeur 22,5 mm

degré de protection IP	IP20
Directive RoHS (date)	07/01/2006
courant d'emploi des contacts auxiliaires pour DC-13 pour 230 V	0,1 A
température ambiante en service	-25 ... +60 °C

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (système de commande en ligne)
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TX7002-1CB00
Générateur CAx en ligne
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7002-1CB00
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TX7002-1CB00
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7002-1CB00&lang=en
Courbe caractéristique: Déclassement
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7002-1CB00/manual

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens



dernière modification : 23/12/2020

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens