



!!! Produit en fin de vie !! Le successeur recommandé est 3RQ2000-1CW01
Borne-relais dans le boîtier industriel 2INV Contacts dorés durs Large
plage de tension 24...240 V CA/CC

degré de protection IP

Directive RoHS (date)

courant d'emploi des contacts auxiliaires pour DC-13 pour
230 V

température ambiante en service

IP20

07/01/2006

0,1 A

-25 ... +60 °C

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TX7002-1FB02>

Générateur CAX en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7002-1FB02>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TX7002-1FB02>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN,
...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7002-1FB02&lang=en

Courbe caractéristique: Déclassement

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7002-1FB02/manual>

dernière modification :

23/12/2020 