



!!! Produit en fin de vie !! La réf. successeur préférée est 3RQ3070-1SG30
Interface d'entrée Optocoupleur sous forme de borne 1S, contacts Entrée
110...240 V CA Sortie max. 30 V CC,

degré de protection IP

IP20

Directive RoHS (date)

07/01/2006

température ambiante en service

-25 ... +60 °C

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TX7002-4AG00>

Générateur CAX en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7002-4AG00>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TX7002-4AG00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7002-4AG00&lang=en

Courbe caractéristique: Déclassement

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7002-4AG00/manual>

dernière modification :

18/01/2021