SIEMENS

Fiche technique 3TX7402-3J

limiteur de surtension varistance avec entretoise, AC 127-240 V / DC 150-250 V pour montage à la borne de bobine pour contacteur de taille S0-S2



Caractéristiques techniques générales		
désignation du produit		limiteur de surtension
version du limiteur de surtension		Varistance
température ambiante		
● à l'entreposage	°C	-40 ... +80
● en service	°C	-25 ... +55
Circuit de commande/ Commande		
type de tension de la tension d'alimentation de commande		AC/DC
fréquence de la tension d'alimentation de commande		
● 1 valeur assignée	Hz	50
● 2 valeur assignée	Hz	60
tension d'alimentation de commande 1		
● pour DC	V	150 ... 250
● pour AC		
— pour 50 Hz	V	127 ... 240
— pour 60 Hz	V	240 ... 127
Certificats/ homologations		
certificat d'aptitude		CE / UL / CSA

General Product Approval | **Declaration of Conformity**

other

Confirmation

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (système de commande en ligne)
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TX7402-3J
Générateur CAx en ligne

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7402-3J
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TX7402-3J
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7402-3J&lang=en

dernière modification : 22/10/2022

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens