

limiteur de surtension Circuit RC avec entretoise, AC 400-600 V pour montage à la borne de bobine pour contacteur de taille S0-S2



Caractéristiques techniques générales		
désignation du produit		limiteur de surtension
version du limiteur de surtension		Circuit RC
température ambiante		
• à l'entreposage	°C	-40 ... +80
• en service	°C	-25 ... +55
Circuit de commande/ Commande		
type de tension de la tension d'alimentation de commande		AC
fréquence de la tension d'alimentation de commande		
• 1 valeur assignée	Hz	50
• 2 valeur assignée	Hz	60
tension d'alimentation de commande 1		
• pour AC		
— pour 50 Hz	V	400 ... 600
— pour 60 Hz	V	600 ... 400
Certificats/ homologations		
certificat d'aptitude		CE / UL / CSA
General Product Approval		Declaration of Conformity



other

[Confirmation](#)

Autres informations
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...) https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (système de commande en ligne) https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TX7402-3V
Générateur CAX en ligne http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7402-3V
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TX7402-3V>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7402-3V&lang=en

dernière modification :

22/10/2022 