



limiteur de surtension Varistance à coller AC 24-48 V / DC 24-70 V pour contacteur de taille 3...12

Caractéristiques techniques générales

désignation du produit		limiteur de surtension
version du limiteur de surtension		Varistance
température ambiante		
• à l'entreposage	°C	-40 ... +80
• en service	°C	-25 ... +55

Circuit de commande/ Commande

type de tension de la tension d'alimentation de commande		AC/DC
fréquence de la tension d'alimentation de commande		
• 1 valeur assignée	Hz	50
• 2 valeur assignée	Hz	60
tension d'alimentation de commande 1		
• pour DC	V	24 ... 70
• pour AC		
— pour 50 Hz	V	24 ... 48
— pour 60 Hz	V	48 ... 24

Certificats/ homologations

certificat d'aptitude	CE / UL / CSA
General Product Approval	Declaration of Conformity



Test Certificates other

[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TX7462-3G>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7462-3G>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TX7462-3G>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7462-3G&lang=en

dernière modification :

22/10/2022 