



Figure à titre d'exemple

limiteur de surtension Circuit RC à encliqueter AC 24-48 V /
DC 24-70 V pour contacteurs Taille 8-12, actionnement CA
Taille 3-6, circuit de commande DC

Caractéristiques techniques générales		
désignation du produit		limiteur de surtension
version du limiteur de surtension		Circuit RC
température ambiante		
• à l'entreposage	°C	-40 ... +80
• en service	°C	-25 ... +55
Circuit de commande/ Commande		
type de tension de la tension d'alimentation de commande		AC/DC
fréquence de la tension d'alimentation de commande		
• 1 valeur assignée	Hz	50
• 2 valeur assignée	Hz	60
tension d'alimentation de commande 1		
• pour DC	V	24 ... 70
• pour AC		
— pour 50 Hz	V	24 ... 48
— pour 60 Hz	V	48 ... 24
Certificats/ homologations		
certificat d'aptitude		CE / UL / CSA
General Product Approval		Declaration of Conformity



other

[Confirmation](#)

Autres informations	
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)	
https://www.siemens.com/ic10	
Industry Mall (système de commande en ligne)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TX7522-3R	

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7522-3R>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TX7522-3R>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7522-3R&lang=en

dernière modification :

22/10/2022 