

Électro-aimant pour contacteurs 3TF46/47 24V CA 50 Hz/29V CA 60 Hz



Figure à titre d'exemple

Caractéristiques techniques générales	
Nom de marque produit	3T
Désignation du produit	Electroaimant
Circuit de commande	
Type de tension de la tension d'alimentation de commande	AC
Tension d'alimentation de commande	24 V
• 1 pour CA	
— pour 50 Hz Valeur assignée	
Certificats/homologations	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TY7463-0AB0>

Générateur CAX en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TY7463-0AB0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TY7463-0AB0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TY7463-0AB0&lang=en

dernière modification :

19-10-2019