

Bobine pour contacteur 3TF48/49 et 3TK48 240V CA 50 Hz/288V CA 60 Hz



Figure à titre d'exemple

Caractéristiques techniques générales		
Nom de marque produit		3T
Désignation du produit		Electroaimant
Circuit de commande		
Type de tension de la tension d'alimentation de commande		AC
Tension d'alimentation de commande		240 V
• 1 pour CA		
— pour 50 Hz Valeur assignée		
Certificats/homologations		
General Product Approval		other

[Confirmation](#)



Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TY7483-0AU0>

Générateur CAX en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TY7483-0AU0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TY7483-0AU0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TY7483-0AU0&lang=en

dernière modification :

19-10-2019