

Lames de contact avec une charge de 630 A pour 3TB58, 3TF57, 3TF68 3TD68, 3TE68, 3UC66 comprenant 3 lames de contact

### Certificats/ homologations

other

[Confirmation](#)

### Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3UX1218>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UX1218>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3UX1218>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3UX1218&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UX1218&lang=en)



| Strombündel |     |    |      |                |    |                |    |                | Mindest Lochabstand<br>Anschlusschiene<br>Schütz zu<br>Anschlusschiene<br>Überlastrelais | Klemmen-<br>abdeckungen<br>3TX6 5, 3TX7 4<br>und<br>3TX7 5 siehe Teil 3. |
|-------------|-----|----|------|----------------|----|----------------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ         | Maß |    |      |                |    |                |    |                |                                                                                          |                                                                          |
|             | a   | b  | c    | c <sub>1</sub> | d  | d <sub>1</sub> | e  | e <sub>1</sub> |                                                                                          |                                                                          |
| 3UX1 210    | 165 | 18 | 10   | 12,5           | 23 | 28             | 9  | 11             | 49                                                                                       |                                                                          |
| 3UX1 211    | 185 | 25 | 12,5 | 12,5           | 28 | 28             | 11 | 11             | 40 bis 60                                                                                |                                                                          |
| 3UX1 216    | 290 | 25 | 12,5 | 12,5           | 28 | 28             | 11 | 11             | 100                                                                                      |                                                                          |
| 3UX1 221    | 185 | 18 | 10   | 10             | 23 | 23             | 9  | 9              | 69                                                                                       |                                                                          |

