SIEMENS

Fiche technique 3UX1221

Lames de contact avec une charge de 400 A pour 3TB52, 3TF51/52, 3TE52 3UA/3UC62 comprenant 3 lames de contact

Certificats/ homologations

other

Confirmation

Autres informations


Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (système de commande en ligne)
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3UX1221

Générateur CAx en ligne
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UX1221

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3UX1221

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UX1221&lang=en



Strombänder

Typ	Maß								Mindest-Lochabstand Anschlussschiene Schütz zu Anschlussschiene Überlastrelais	Klemmenabdeckungen 3TX6 5, 3TX7 4 und 3TX7 5 siehe Teil 3.
	a	b	c	c_1	d	d_1	e	e_1		
3UX1 210	165	18	10	12,5	23	28	9	11	49	
3UX1 211	185	25	12,5	12,5	28	28	11	11	40 bis 50	
3UX1 216	290	25	12,5	12,5	28	28	11	11	100	
3UX1 221	185	18	10	10	23	23	9	9	69	

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

dernière modification : 25-07-2019

© Copyright Siemens