



Cartouche fusible DIAZED 690V pour protection des câbles et des lignes  
Classe de service GG taille DIII, E33, 16A

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Fusible DIAZED
version du produit	pour protection... conducteurs
version de la cartouche-fusible	Cartouche fusible DIAZED
Caractéristiques techniques générales	
classe de caractéristique de déclenchement	autres
taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	DIII
classe de service de la cartouche-fusible	gG
Tension d'alimentation	
tension d'alimentation / pour DC	600 V
Classe de protection	
degré de protection IP	IP20, avec cond...rs raccordés
Capacité de commutation	
pouvoir de coupure courant / pour DC / selon IEC 60947-2 / valeur assignée	8 kA
Dissipation	
puissance dissipée [W]	1,8 W
puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour AC / à chaud / par pôle	1,8 W
Électricité	
courant d'emploi	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 30 °C / valeur assignée</li> <li>• pour 40 °C / valeur assignée</li> <li>• pour 45 °C / valeur assignée</li> <li>• pour 50 °C / valeur assignée</li> <li>• pour 55 °C / valeur assignée</li> <li>• pour 60 °C / valeur assignée</li> <li>• pour AC / valeur assignée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15,68 A</li> <li>15,2 A</li> <li>14,72 A</li> <li>14,4 A</li> <li>14,08 A</li> <li>13,76 A</li> <li>16 A</li> </ul>
Apparence	
code couleur de la cartouche-fusible	gris
Détails sur le produit	
description du produit	Via inserts ou ...de calibrage
Conception mécanique	
position de montage	indifférent, de préférence vertical
poids net	71 g
Conditions environnementales	
température ambiante / en service	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-5 °C</li> <li>40 °C</li> </ul>

catégorie d'environnement  
catégorie d'environnement / à l'entreposage

jusqu'à 45 °C p...umidité rel.  
humidité de 90 % pour 20 °C

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates

other

[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

other

[Environmental Confirmations](#)

#### Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SD8016>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SD8016>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SD8016](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD8016)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



