



Système de jeu de barres N accessoire pour système 40 et 60 MM
uniquement pour épaisseur de barre 5 mm

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Bornier de raccordement
version du produit	Accessoires
Tension d'alimentation	
tension d'emploi pour AC valeur assignée	690 V
Dissipation	
puissance dissipée [W]	0 W
courant d'emploi pour AC valeur assignée	115 A
compatibilité d'utilisation	pour jeux de barres 12, 15, 20, 25, 30 x 5 mm et profilés support
selon UL	
courant d'emploi selon UL 508 valeur assignée	115 A
Liens	
type de sections raccordables pour câbles AWG	AWG 102
type de sections raccordables pour conducteurs Cu multibrin	4-35 mm ²
Conception mécanique	
poids net	46 g
General Product Approval	



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)



other

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8US1921-2AB00>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8US1921-2AB00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1921-2AB00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



