

Connecteurs séparables 24 kV - 250 A - Interface A

Type CSD-CSE

CARACTÉRISTIQUES

- Tension assignée : 12 à 30 (36) kV
- Intensité : 250-400-630-1250 A
- Sections admissibles : 25 à 630 mm²
- Embout à sertir (sauf modèles RSM: Raccord à Serrage Mécanique) fourni avec l'accessoire
- Ensemble de 3 connecteurs
- Pour câbles à isolation synthétique (NF C 33-226, NF C 33-223, UTE C 33-223, HN 33-S-23, NF C 33-220 et HN 33-S-22)

APPLICATIONS

- Raccordement d'un câble HTA à isolation synthétique à des appareillages (transformateurs, interrupteurs, cellules, moteurs...)

AVANTAGES

- Large gamme de sections et de niveaux de tension
- Montage gigogne possible

Installation
Électrique

Connecteurs Séparables Droits CSD 250




Désignation	Section (mm ²)	Codet ENEDIS	TCPN	Code
CSD-250-A-24-25	25 Alu	-	5-1390292-8	007382
CSD-250-A-24-35	35 Alu	67-94-096	5-1390292-9	007391
CSD-250-A-24-50	50 Alu	67-94-100	1629400-1	028088
CSD-250-A-24-95	95 Alu	67-94-101	1629400-2	028089
CSD-250-A-24-RSM-50/95-AL/CU	50 à 95 Alu/Cuivre	67-94-104	CY7091-000	000321

Connecteurs Séparables Equerres CSE 250



Désignation	Section (mm ²)	Codet ENEDIS	TCPN	Code
CSE-250-A-24-25	25 Alu	-	6-1390292-0	008052
CSE-250-A-24-35	35 Alu	67-94-106	5-1390292-7	007381
CSE-250-A-24-50	50 Alu	67-94-110	1629401-1	028093
CSE-250-A-24-95	95 Alu	67-94-111	1629401-2	028094
CSE-250-A-24-RSM-50/95-AL/CU	50 à 95 Alu/Cuivre	67-94-105	CY7089-000	000320

Principaux accessoires pour CSD et CSE 250 (ensemble de 3)



Désignation	Descriptif	Codet ENEDIS	TCPN	Code
AV-A-250 RM	Anneau de verrouillage	-	4-1336849-9	027823
AD1-125-A-24	Pièce d'adaptation N°1	67-94-115	711421-2	024899
BIM-A-24	Bouchon isolant mâle pour CSE ou CSD	67-94-125	711414-2	024896
BIF-A-24	Bouchon isolant femelle	67-94-126	1390686-5	024895
ISI 250-A-24/PITO E	Isolateur séparable intérieur	67-94-174	711766-2	022449
PF 250-A-24	Pièce fixe-traversée embrochable	67-94-095	711418-2	024907
Graisse silicone SG 100	Graisse silicone (tube 100 g)	67-94-114	711472-1	010690
BIF 250 + VAT	Bouchon Isolant Femelle + VAT	-	710901-1	-

Connecteurs séparables 24 kV - 400 A - Interface B

Connecteurs Séparables Equerres CSE 400



Désignation	Section (mm²)	Codet ENEDIS	TCPN	Code
CSE-400-B-24-50	50 Alu	-	3-1756849-4	006030
CSE-400-B-24-95	95 Alu	67-94-191	711382-2	024893
CSE-400-B-24-150	150 Alu	67-94-192	711385-2	024889
CSE-400-B-24-240	240 Alu	67-94-193	711387-2	024888
CSE-400-B-24-RSM-95/240-Al/Cu	95 à 240 Alu/Cuivre	67-94-194	CY0062-000	-

Principaux accessoires pour CSE 400 (ensemble de 3)



Désignation	Descriptif	Codet ENEDIS	TCPN	Code
BIM-B-24	Bouchon isolant mâle pour CSE	67-94-110	710980-1	004900
BIF-B-24 + DF-B	Bouchon isolant femelle pour PF (pièce fixe)	67-94-206	1390686-4	024885
PF 400-B-24	Pièce fixe - traversée embrochable	67-94-182	739376-2	024894
Graisse silicone SG 100	Graisse silicone (tube 100 g)	67-94-114	711472-1	010690
BIF 400 + VAT	Bouchon Isolant Femelle + VAT	-	710901-1	003214

Connecteurs séparables 24 kV - 630 A - Interface C



Désignation	Section (mm²)	TCPN	Code
Ensemble de connecteurs séparables 24 kV 630 A pour câble NF C 33-220 et C 33-226			
RSTI-5854-RSM-Interface C	95² - 240²	CN8384-004	000301
Ensemble de connecteurs séparables 24 kV 630 A montage gigogne pour câble NF C 33-220 et C 33-226			
RSTI-CC-5854-RSM-Interface C	95² - 240²	CP7605-004	009982

Connecteurs séparables 36 kV - 630 A - Interface C



Désignation	Section (mm²)	TCPN	Code
RSTI-6853-RSM-Interface C	120² - 240²	BM3583-000	000301
RSTI-CC-6853-RSM-Interface C	120² - 240²	BM3584-000	000302