



Scotch® 1633

Désoxydant
Aérosol 400 ml

Bulletin Technique
BT 0743-0302
Mars 2002



Description

Le Scotch® 1633 est un désoxydant présenté en aérosol de 400 ml.

Applications

Dissout la rouille et protège contre l'humidité (moteurs, équipements électriques, systèmes d'allumage). Réalise une barrière à la pénétration de l'humidité. Permet également le démontage de boulonneries grippées. Pour tout type de travaux de maintenance et de réparation.

Données techniques

Couleur	Transparent
Contenance	400 ml nette
Base	Huile minérale, sulfure de molybdène
Solvant	Distillats de pétrole
Propulseur	Butane, propane,
Adhérence	Bonne
Absorption humidité	légère

Principales caractéristiques

- Fort pouvoir de pénétration.
- Forme une barrière qui prévient le retour de problèmes éventuels.

Mise en œuvre

Pulvériser sur les parties à traiter. Laisser agir et renouveler l'opération si nécessaire.

Toujours utiliser ce produit sur des appareils hors tension.

Note importante :

Extrêmement inflammable. Peut provoquer une irritation des yeux. Conserver à l'écart de la chaleur. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

Ne pas pulvériser en direction des yeux. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Éviter les contacts prolongés ou répétés avec la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Après contact avec la peau, laver à l'eau et au savon.

Conserver hors de portée des enfants.

ATTENTION : récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

Pour tous renseignements complémentaires les fiches de données sécurité sont disponibles sur Internet : <http://www.QUICKFDS.com>

Le produit décrit dans ce bulletin technique peut être utilisé pour des applications très diverses.

Nous vous recommandons de réaliser des essais industriels dans les conditions exactes de l'application envisagée et d'assurer que notre produit satisfait à ses contraintes et de nous consulter préalablement à toute utilisation particulière.

Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions de ventes, les usages et la législation en vigueur.

3M France

Systèmes Electriques

Boulevard de l'Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex

N° Azur : 0 810 331 300 — Fax : 01 30 31 68 33

Internet : <http://www.3M.com/fr/produitselectriques>

SAS au capital de 8 400 000 euros - 542 078 555 RCS Pontoise APE 246C -
n° Identification TVA : FR 25 542 078 555 - CCP n° 30041 00001 0143470B020 03 Paris