MANCHONS BOUTS A BOUTS PL03-M

préisolés en PVC

Réalisés d'un tube en cuivre.
Etamés électrolytiquement.

Les connecteurs sont fabriqués en laiton Cu-ETP CWOO4A selon les normes UNI EN 13600 et sont estampées avec une épaisseur minimale de 3µm.

Certificats

- E125401

MANCHONS BOUTS A BOUTS PL03-M

Caractéristiques techniques

Propriété	
Couleur	Rouge
Longueur	25 mm
Diamètre	4 mm
Cond.t Boîte	1 000
Cond.t Sachet	100
Forme dimensionelle	Manchon bout a bout
Forme dimensionelle	Manchon bout a bout
Min températures d'utilisation	-20 °C
Max températures d'utilisation	80 °C
Max températures d'utilisation (courtes périodes)	90 °C

MANCHONS BOUTS A BOUTS PL03-M

Produits utilisés ensemble

Outils

OUTIL HYDRAULIQUE DE SERTISSAGE SUR BATTERIE B15MD - B15MD
PINCES MECANIQUES HP4 - HP4-R
PINCES MECANIQUES HWE1 - HWE1
PNB - PNB-1
PINCES MECANIQUES CRIMPSTAR

HP1

HP3

Pinces mecaniques MARKETline

MLL1

ZP2

PINCES MECANIQUES IDT - IDT