CONNECTEURS DE DERIVATION **C50-C50ST**

finition étamée
pour câble en cuivre

Les connecteurs de la série “C” ont été conçus pour réaliser différents types de raccordements de câbles cuivre, de sections égales ou différentes.
Ils peuvent être utilisés pour des dérivations de câbles aériens ou souterrains nues ou isolées, et toute conception de circuits de terre.
Les raccords “C” sont réalisés en cuivre électrolytique, Cu-ETP CWOO4A selon les normes UNI EN I 3605, avec une finition étamée. Sur chaque raccord, il est mentionné:

- le sigle Cembre
- la référence
- la section du câble passant
- la section du câble dérivé
- le nombre d’empreintes à sertir
- le type de matrice à em ployer pour le sertissage.

DERIVATION EN "T"



JONCTION DROITE



CONNEXION EN CROIX (entre deux conducteurs continus)

Sezione Conduttori mm²	Tipo
25-25	C 35-C 16
35-35	C 35-C 35
50-50	C 70-C 70
63-63	C 95-C 70
70-70	
95-95	C 150-C 120
120-120	
125-125	C 150-C 150
120-120	C 185-C 95
125-125	



CONNECTEURS DE DERIVATION **C50-C50ST**

Caractéristiques techniques

PROPRIÉTÉ	
Hauteur	26 mm
Profondeur	21 mm
Longueur	33 mm
Cond.t Boîte	25





CONNECTEURS DE DERIVATION **C50-C50ST**