

PINCES MECANIKUES TN70SE

SERIE TN

Outil mécanique manuel professionnel pour le sertissage des cosses type A-M et les manchons type L-M et L-P. Tête réalisée en acier forgé thermiquement. Position de la matrice facilement réglable par une vis moletée avec échelle de réglage latérale de référence. Poignées en matériau plastique antidérapant avec pommeau.



PINCES MECANQUES TN70SE

Caractéristiques techniques

PROPRIÉTÉ

Profondeur	127 mm
Longueur	450 mm
Poids	2 kg
Type d'action	Sertissage
Matériel (Corps)	Acier trempé
Matériel (Poignées)	Plastique antidérapant



PINCES MECANQUES TN70SE

Produits utilisés ensemble

Connecteurs

Cosses colorées C

C1/0-12	C1/0-14	C1/0-38
C1/0-516	C1/0-58	C1/0-916
C1-12	C1-14	C1-38
C1-516	C2/0-12	C2/0-14
C2/0-34	C2/0-38	C2/0-516
C2/0-58	C2/0-916	C2-10
C2-12	C2-14	C2-38
C2-516	C3-10	C3-12
C3-14	C3-38	C3-516
C3-8	C4-10	C4-12
C4-14	C4-38	C4-516
C4-8	C6-10	C6-12
C6-14	C6-38	C6-516
C6-8	C8-10	C8-12
C8-14	C8-38	C8-516
C8-8		

Cosses colorées à un trou et fût long CL

CL1/0-10	CL1/0-12	CL1/0-38
CL1/0-516	CL1-10	CL1-12
CL1-516	CL2/0-12	CL2/0-38
CL2-10	CL2-12	CL2-14
CL2-516	CL3-12	CL3-14
CL3-38	CL3-516	CL4-10
CL4-12	CL4-14	CL4-38
CL6-10	CL6-12	CL6-14
CL8-10	CL8-14	CL8-38

COSSES D'APPLICATIONS SPECIALES 2A-M

2A10-M10	2A10-M12	2A10-M14
2A10-M16	2A14-M10	2A14-M12
2A14-M14	2A14-M16	2A3-M10
2A3-M8	2A5-M10	2A5-M12
2A5-M8	2A7-M10	2A7-M12
2A7-M8		

COSSES TUBULAIRES A PLAGE ETROITE A-M Contained palm

A10B-M6/11.5	A14B-M6/11.5	A2-M5/9
A3-M5/9	A5-M5/9	A7B-M6/11.5

COSSES TUBULAIRES A-2M Angled

A10-2M8-24-24/345°	A14-2M10-24-26/315°	A14-2M10-24-26/345°
A14-2M12-30-29/345°	A14-2M8-24-24/345°	A5-2M12-30-29/345°
A5-2M8-24-24/345°		

COSSES TUBULAIRES COUDEES T-L

T10-L5	T10-L6	T10-L8
T16-L6	T16-L8	T25-L6
T25-L8	T35-L10	T35-L6
T35-L8	T50-L10	T50-L8
T6-L6	T70-L10	T70-L12

EMBOUTS NUS A-P

A10-P25	A14-P30	A2-P12
A3-P14	A5-P16	A7-P20

Cosses colorées à deux trous et fût long CL-D

CL1/0-D14	CL1/0-D141	CL1/0-D38
CL1/0-DN	CL1-D14	CL1-D141
CL1-D38	CL1-DN	CL2/0-D14
CL2/0-D141	CL2/0-D38	CL2/0-DN
CL2-D14	CL2-D141	CL2-D38
CL2-DN	CL2-DN38	CL3-D38
CL3-DN	CL4-D14	CL4-D141
CL4-D38	CL4-DN	CL6-D14
CL6-D141	CL6-D38	CL6-DN
CL8-D14	CL8-D141	CL8-D38

COSSES COUDÉES À 90° A-L

A10-L10	A10-L12	A10-L8
A14-L10	A14-L12	A14-L8
A1-L6	A2-L5	A2-L6
A2-L8	A3-L10	A3-L5
A3-L6	A3-L8	A5-L10
A5-L6	A5-L8	A7-L10
A7-L12	A7-L8	

COSSES TUBULAIRES A-M

A10-M10	A10-M12	A10-M14
A10-M16	A10-M6	A10-M8
A14-M10	A14-M12	A14-M14
A14-M16	A14-M6	A14-M8
A1-M10	A1-M3	A1-M3.5
A1-M4	A1-M5	A1-M6
A1-M8	A2-M10	A2-M12
A2-M4	A2-M5	A2-M6
A2-M8	A3-M10	A3-M12
A3-M4	A3-M5	A3-M6
A3-M8	A5-M10	A5-M12
A5-M4	A5-M5	A5-M6
A5-M8	A7-M10	A7-M12
A7-M5	A7-M6	A7-M8

COSSES TUBULAIRES A-2M

A10-2M10	A10-2M10-24-13	A10-2M12
A10-2M12-25	A10-2M6	A10-2M8
A10-2M8-20	A10-2M8-22	A10-2M8-24-24
A10-2M8-30	A14-2M10	A14-2M10-24
A14-2M12	A14-2M12-25	A14-2M12-30-29
A14-2M12-40	A14-2M14	A14-2M8
A14-2M8-24-24	A2-2M4-12	A2-2M8-20
A3-2M12-40	A3-2M8-20	A5-2M10-24-13
A5-2M8-20	A5-2M8-24-24	A7-2M10
A7-2M10-25	A7-2M12	A7-2M12-25
A7-2M12-40		

COSSES TUBULAIRES A-M Fine stranded

A12-M10	A12-M10/19	A12-M12
A12-M6/15	A12-M8	A17-M10
A17-M10/19	A17-M12	A17-M14
A17-M16	A17-M6	A17-M8
A9-M10	A9-M12	A9-M6/15
A9-M8		

COSSES TUBULAIRES T-M

T10-M10	T10-M5	T10-M6
T10-M8	T16-M10	T16-M5
T16-M6	T16-M8	T25-M10
T25-M12	T25-M6	T25-M8
T35-M10	T35-M12	T35-M6
T35-M8	T50-M10	T50-M12
T50-M6	T50-M8	T6-M4
T6-M5	T6-M6	T6-M8
T70-M10	T70-M12	T70-M8

Manchons

MANCHONS BOUT A BOUT L-T

L10-T	L16-T	L25-T
L35-T	L50-T	L6-T

MANCHONS PARALLELE L-P

L10-P	L14-P	L1-P
L2-P	L3-P	L5-P
L7-P		

Manchons colorés à fût long BSCL

BSCL1	BSCL1/0	BSCL2
BSCL2/0	BSCL3	BSCL4
BSCL6	BSCL8	