SIEMENS

Fiche technique 6ES7922-4BC50-5AD0

S7-400 CONN. FRONT. AV. CONDUCT. 2,5 M
Connecteur frontal pour SIMATIC S7-400 48pôl. (6ES7492-1AL00-0AA0) avec 46 conducteurs individuels 0,5 mm², Conducteurs individuels H05V-K, Version avec vis VPE=5 unités L = 2,5 m

Figure à titre d'exemple

Système cible	SIMATIC S7-400
Compatibilité d'utilisation	Modules d'E/S TOR
Désignation type de produit	Connexion souple
Désignation du produit	Connecteur frontal à conducteurs individuels

Propriétés, fonctions et composants du produit / générale	
Type de connecteur	6ES7492-1AL00-0AA0
Longueur de câble	2,5 m
Type de câble	H05V-K
Matériau / de la gaine du câble de raccordement	PVC
Couleur / de la gaine du câble	bleu
Référence de couleur RAL	RAL 5010
Diamètre extérieur / de la gaine du câble	2,2 mm; du câble
Section du conducteur / Valeur nominale	0,5 mm²
Repérage / des conducteurs	Numérotés de 3 à 48 en blanc, contact de l'adaptateur = n° du conducteur
Type de la borne de raccordement	Borne à visser
Nombre de voies	46
Nombre de pôles	48; du connecteur frontal

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

Caractéristiques de service	
Tension d'emploi / pour CC	
• Valeur nominale	24 V
• max.	30 V
Courant permanent / avec charge simultanée de tous les conducteurs / pour CC / max. admissible	1 A
Température ambiante	
• à l'entreposage	-30 ... +70 °C
• en service	0 ... 60 °C
Justification de qualification / Homologation cULus	Non
Compatibilité d'interaction	
• Carte d'entrée SPS (API)	Oui
• Carte de sortie API	Oui
Compatibilité d'utilisation	
• transmission de signaux TOR	Oui
• Transmission de signaux analogiques	Non
Type du raccordement électrique	
• Côté colonne	autre
• sur le boîtier	Borne à vis
Codage d'identification des matériels électriques / selon EN 81346-2	W
Poids net	6,1 kg

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens