

Désignation type de produit

Description du produit

Entretoise 20 mm MOBY D/ E, RF300

Entretoise pour réaliser l'écart nécessaire entre les étiquettes RFID et le métal

MOBY D/E, entretoises RF300 pour MDS D100/MDS E600/611, RF360T, 20 mm; en liaison avec la languette de fixation 6GT2190-0AB00 (pour zone sans métal)



Compatibilité d'utilisation	Peut être fixé au moyen de vis, rivets ou serre-câbles
Applications	Pour enficher une languette de fixation 6GT2190-0AB00
Caractéristiques mécaniques	
Matériau	PA 6
Couleur	anthracite
Conditions ambiantes admissibles	
Température ambiante	
<ul style="list-style-type: none"> • en service 	-25 ... +75 °C
<ul style="list-style-type: none"> • à l'entreposage 	-40 ... +85 °C
<ul style="list-style-type: none"> • pendant le transport 	-40 ... +85 °C
Présentation, dimensions et poids	
Largeur	62 mm
Hauteur	24 mm
Profondeur	110 mm
Pour plus d'informations / Liens Internet	

Lien Internet

- vers site Internet : TIA Selection Tool
- vers site Internet : Aide à la sélection SIMATIC NET SELECTION TOOL
- vers site Internet : IWLAN
- vers site Internet : Communication industrielle
- vers site Internet : Industry Mall
- vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements
- vers site Internet : Base de données d'images
- vers site Internet : CAx-Download-Manager
- vers site Internet : Assistance en ligne Industry

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>

<https://support.industry.siemens.com/WW/view/en/67384964>

<http://www.siemens.com/iwlan>

<http://www.siemens.com/ident/rfid>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

dernière modification :

14-10-2019