kits CIE
HDC-KIT-HE 48.150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Les kits CIE sont des jeux de pièces standardisés qui permettent de fabriquer des connecteurs enfichables complets.
Les kits CIE se composent en règle générale d'un insert mâle, d'un insert femelle, d'un boîtier de connecteur, d'une embase encastrée et d'un presse-étoupe.
 Weidmüller vous propose un assortiment de combinaisons de connecteurs courants avec des filetages d'entrée de câbles PG ou métriques.

Le niveau de raccordement du conducteur est conçu comme un élément vissé. Tous les éléments du raccordement vissé sont équipés d'un ressort de protection des fils.

<img src="assets/PCB_Icon_Clamping_Yoke_connection.jpg" alt="" height="50" width="50">Raccordement vissé

Informations générales de commande

Type	HDC-KIT-HE 48.150
Référence	1712550000
Version	RockStar® kits CIE-Connecteurs industriels étanches, Kit, HE, Taille: 12, Pôles: 48, Raccordement vissé, 500 V, 16 A, Aluminium injecté, PG
GTIN (EAN)	4008190947774
Qté.	1 pièce(s)

Fiche de données

kits CIE
HDC-KIT-HE 48.150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	1 989,68 g

Températures

Température limite	-40 °C ... 100 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Caractéristiques générales

Courant nominal (DIN EN 61984)	16 A	Matériau	Aluminium injecté
Nombre de pôles	48	Presse-étoupes	PG
Série	HE	Taille	12
Tension nominale (DIN EN 61984)	500 V	Type de raccordement PE	Raccordement vissé

Version

Couple de serrage max. contact principal	0,55 Nm	Couple de serrage min. contact principal	0,5 Nm
Matériau	Aluminium injecté	Section de raccordement du conducteur, max.	2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.	0,5 mm²	Surface	Électrolaque
Taille	12	Type de raccordement	Raccordement vissé

Classifications

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-01-90
eClass 10.0	27-44-02-92	UNSPSC	30-21-18-01

Agréments

Agréments

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP