



Image représentative

No. Réf. 109029 | No. Art. RL4RA031TK
Description: Contacteur aux. série RL vis 3NO+1NF 127Vac 50Hz 20A
EAN 8017018090291
Accueil > Contacteurs, relais et disjoncteurs > Contacteurs > Série RL - Mini-contacteurs auxiliaires

- Circuit de commande:
Courant alternatif jusqu'à 690V
Courant continu jusqu'à 440V
- Repérage des bornes selon EN 50005 et EN 50011
- Système de fixation pour montage rapide et simple par encliquetage sur profilé normalisé EN50022-35
- Bornes à vis protégées contre les contacts accidentels selon VDE 0106 T.100 et VBG4
- Bobine avec trois bornes
- Possibilité de montage de blocs de contacts auxiliaires instantanés ou temporisés, bloc d'accrochage mécanique, bloc antiparasitage et module interface
- Degré de protection IP20 selon EN60529
- En conformité avec IEC/EN60947-1, IEC/EN60947-5-1

Descripteurs

Category	Série RL - Mini-contacteurs auxiliaires
----------	---

Caractéristiques

Séries	Contacteurs auxiliaires (Ith = 20A)
Circuit de commande	CA
Fréquence de tensions de bobine: CA	50 Hz
Terminal	Borne à vis
Nombre de contacts	4
Fréquence de tensions de bobine: courant alternatif	3NO+1NF
Catégorie d'utilisation AC15	120V - 10A 230/220V - 10A 400/380V - 6A 440/415V - 5A 500V - 4A 690/660 - 2A
Catégorie d'utilisation DC13	110V - 2A 220V - 0.7A 24V - 6A 440V - 0.35A 48V - 4A
Emballage (pcs)	20

Classifications

ETIM 5.0	EC000041 - Bloc de contact auxiliaire
ETIM 6.0	EC000041 - Bloc de contact auxiliaire
ETIM 7.0	EC000196 - Contacteur auxiliaire, relais

Dimensions

Poids	0.280 kg
-------	----------