



Image représentative

No. Réf. 109545 | No. Art. CL06A300MK

Description: CL06A300MK Contacteur 3-pôles 127V/50Hz AC

EAN 8425095095458

Accueil > Contacteurs, relais et disjoncteurs > Contacteurs > Série CL - Contacteurs

Series CL et RL, Contacteurs tripolaires, Bornes à vis, Circuit de commande (V): 127V/50Hz AC Courant d'utilisation AC1 (A):90 Courant d'utilisation AC3 (A):50 Puissance admissible 220V/230V (kW):15 Puissance admissible 380V/400V (kW):22

Descripteurs

Category	Série CL - Contacteurs
----------	------------------------

Caractéristiques

Séries	Contacteurs tripolaires de 9 à 105A (CA3)
Circuit de commande	CA
Fréquence de tensions de bobine: CA	50 Hz
Type borne	Bornes à double vissage
Charge résistive CA1 (2)	90 A
Moteurs = 440V, 3-phasés 50/60Hz CA3	50 A
Endur. Elec.: # manoeuvres CA3	1.8 x 10 ⁶
Type	Pour contacteurs type CL - D
Puissance admissible CA3 220V, 230V	15 kW
Puissance admissible CA3 380V, 400V	22 kW
Puissance admissible CA3 415V, 440V	25 kW
Puissance admissible CA3 500V	30 kW
Emballage (pcs)	10

Classifications

ETIM 5.0	EC000066 - Contacteur de puissance pour courant alternatif
ETIM 6.0	EC000066 - Contacteur de puissance pour courant alternatif
ETIM 7.0	EC000066 - Contacteur de puissance pour courant alternatif

Dimensions

Poids	1.075 kg
-------	----------

Publications

Titre	Numéro de publication	Type de publication
CONACL06L CONACL06 Side view	CONACL06L	Commercial Drawings
CONACL06R CONACL06 Rear view	CONACL06R	Commercial Drawings
CONACL06T CONACL06 Total view	CONACL06T	Commercial Drawings
CONACL06F CONACL06 Front view	CONACL06F	Commercial Drawings

Pour plus d'information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,...