

MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES - DETECTION D'INTRUSION
ELECTRONIC SECURITY EQUIPMENT - INTRUSION DETECTION

CERTIFICAT / CERTIFICATE

N° DE CERTIFICAT / CERTIFICATE N°
N°2621600002A0
RECONDUCTION / RENEWAL

HONEYWELL SECURITY
625 Coolidge Drive
95630 FOLSOM
CALIFORNIE - USA

DATE DE FIN DE VALIDITE / EXPIRATION DATE
01/12/2015

Lieu(x) de fabrication / For its factory located in :
000054P2

est autorisée à apposer les marques NF et A2P sur le produit selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF324-H58 (rév. 10) / Is allowed to affix NF and A2P certification marks on the following product, according to the NF324-H58 (rev 10) certification standard:

Marque commerciale / Trade Mark :	LEGRAND SAS 128 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 87045 LIMOGES
Référence commerciale / Model :	LEGRAND
Type de produit / Product type :	43118
Gamme / Product line :	Détecteur de Mouvement à Infrarouge Passif / Passive Infrared Motion Detector Intrusion Filaire

Ce certificat atteste / This certificate attests that :

- que les produits désignés sont conformes aux normes listées en page(s) suivante(s) et aux spécifications complémentaires qui leurs sont applicables, tel que spécifié dans le référentiel de certification NF 324 - H 58,
designated products are in compliance with standards listed following page(s) and complementary applicable specifications as described in the NF324-H58 certification standard,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 324 - H 58
the quality system has been assessed according to the NF324-H58 certification standard

Caractéristiques certifiées essentielles / Main certified characteristics			
Niveau de sécurité Security level:	 TYPE 2	Alimentation Principale Prime power source:	12V
Liaisons avec le système Links to system:	Filaire Wire Loops	Autonomie Stand-by time:	Non Applicable Not Applicable
Classe d'environnement Environmental class:	II	Sécurité contre la fraude Tamper security :	Ouverture Opening
Caractéristiques de détection Detection characteristics :	Portée Max. Max. Range	Largeur Max. Max. Width	Angle Max. Max. Angle
Couverture de détection Detection coverage :	11m	12m	90°
Synthèse des normes produits appliquées / Summary of applied products standards			
NF C 48-225, C 48-433			

La liste des composants associés à ce produit figure en annexe à ce certificat. The component list for the above mentioned product can be found in the appendix.

Ce certificat n'est valable qu'accompagné de son annexe et sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification et le CNPP cert qui peuvent prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF, au référentiel général H0 de la marque A2P et au référentiel de certification NF 324 - H 58. This certificate is only valid with the attached appendix hereafter and subject to control results performed by AFNOR Certification and CNPP Cert. who can take the appropriate sanction according to the general rules of NF mark, the H0 standard-special regulations for A2P mark and the NF324-H58 certification standard.

Il annule et remplace tout certificat antérieur. This certificate cancels and replaces any previous certificate.

SAINT DENIS, le 10/12/2014

Franck LEBEUGLE
Directeur Général d'AFNOR Certification
General Manager of AFNOR Certification

SAINT MARCEL, le 10/12/2014

Amaury LEQUETTE
Directeur CNPP Cert.
Manager of CNPP Cert.

MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES - DETECTION D'INTRUSION
ELECTRONIC SECURITY EQUIPMENT - INTRUSION DETECTION

Liste des composants répertoriés / List of identified components		
Référence / Reference	Désignation / Designation	N° Composant / Component N°
43118	DETECTEUR INFRAROUGE PASSIF	262160-02
SMB10T	ROTULE	262160-01

La validité de ce certificat peut être vérifiée sur www.marque-nf.com et www.cnpp.com

The validity of this certificate can be checked on the following websites www.marque-nf.com and www.cnpp.com.