
JB-82

BOÎTE DE RACCORDEMENT



La boîte de raccordement nVent RAYCHEM JB-82 est un modèle standard en polycarbonate, pour un usage en zones non explosibles.

Elle permet de réaliser différents types de raccordement de traçage industriel en circuit parallèle nVent RAYCHEM : alimentation, jonction en ligne et dérivation (alimentées ou non).

Il est possible d'adapter quatre rubans chauffants au maximum (ou trois rubans avec câble d'alimentation de taille appropriée) aux quatre entrées et de les raccorder au bornier fixé sur rail.

Il est recommandé d'utiliser un support nVent RAYCHEM pour le montage sur tuyauterie.

BOÎTIER

	JB-82
Zone d'utilisation	Ordinaire (en intérieur et en extérieur)
Protection	IP66
Entrées	4 M20/25
Température d'exposition	–35 °C à +115 °C
Base	Polycarbonate renforcé de fibre de verre, teinte grise
Couvercle	Polycarbonate, teinte grise
Joint de couvercle	Mousse de polyuréthane

BORNES DE PHASE

Conta-Clip RK6-10	Fixé sur rail DIN
Tension nominale	750 V c.a.
Section max. des conducteurs	0,5-10 mm^2 (rigides ou multibrins)
Intensité maximale	61 A
Quantité	2 groupes de 2 interconnectés


BORNES DE TERRE

2 Conta-Clip SL10/35

APPROVALS

(Russie, Kazakhstan, Biélorussie)
Consultez votre représentant nVent le plus proche pour d'autres pays.

DIMENSIONS (EN MM)



FIXATION

	JB-82
Par les trous moulés, au fond du boîtier	
Axes	115 x 115 mm
Dimensions	Diamètre de 5 mm
Presse-étoupe	Polyamide, avec contre-écrou d'arrêt pour câbles de 9 à 16 mm de diamètre

ACCESSOIRES

Support de boîte de raccordement	SB-100, SB-101, SB-110, SB-111

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Désignation	JB-82
N° réf. (poids)	535679-000 (0,47 kg)

France
Tél 0800 906045
Fax 0800 906003
salesfr@nVent.com

België / Belgique
Tél +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
salesbelux@nVent.com

Schweiz / Suisse
Tél +41 (41) 766 30 81
Fax +41 (41) 766 30 80
infoBaar@nVent.com

nVent

nVent.com

Notre éventail complet de marques :

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2020 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées, ou sont concédés sous licence par nVent Services GmbH ou ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier des spécifications sans préavis