

**CIE #96 boîtiers  
HDC 24B TOBO 1PG29G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type       | HDC 24B TOBO 1PG29G                                                                                                                                                                                                  |
| Référence  | <a href="#">1662020000</a>                                                                                                                                                                                           |
| Version    | CIE ,96 boîtiers, Taille: 8, Degré de protection: IP65, Entrée du câble de la partie supérieure, Boîtier du connecteur, Verrouillage latéral sur la partie supérieure, Standard, Taille des entrées de câbles: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418540                                                                                                                                                                                                        |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                                                                                                                                                                                           |

**CIE #96 boîtiers**  
**HDC 24B TOBO 1PG29G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|           |       |                  |            |
|-----------|-------|------------------|------------|
| Largeur   | 55 mm | Largeur (pouces) | 2,165 inch |
| Hauteur   | 61 mm | Hauteur (pouces) | 2,402 inch |
| Poids net | 334 g |                  |            |

**Températures**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Température limite | -40 °C ... 125 °C |
|--------------------|-------------------|

**Conformité environnementale du produit**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Caractéristiques générales**

|                                       |                  |                             |                   |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| Boîtiers CEM                          | Non              | Couple de serrage           | 1,2 Nm            |
| Degré de protection                   | IP65             | Matériau de base du boîtier | Aluminium injecté |
| Matériau de l'élément de verrouillage | Acier inoxydable | Surface                     | Électrolaqué      |

**Dimensions**

|                   |               |                   |          |
|-------------------|---------------|-------------------|----------|
| Entrée du câble   | avec filetage | Hauteur boîtier B | 62,58 mm |
| Largeur boîtier C | 43 mm         | Longueur boîtier  | 120 mm   |

**Version**

|                                        |                                               |                                         |                                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Couple de serrage                      | 1,2 Nm                                        | Entrée du câble                         | avec filetage                                                  |
| Filetage (intérieur)                   | PG 29                                         | Forme                                   | Standard                                                       |
| Indiqué pour ModuPlug®                 | Non                                           | Nombre d'entrées de câble latéralement  | 0                                                              |
| Nombre d'entrées de câble vers le haut | 1                                             | Partie supérieure/sous-partie/Couvercle | Partie supérieure                                              |
| Taille                                 | 8                                             | Taille des entrées de câbles            | PG 29                                                          |
| Type                                   |                                               | Version boîtier                         | Entrée du câble de la partie supérieure, Boîtier du connecteur |
|                                        | Prise mâle                                    |                                         |                                                                |
| Version système de fermeture           | Verrouillage latéral sur la partie supérieure | Version étrier                          | Verrouillage transversal                                       |

**Classifications**

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0   | EC000437    |
| eClass 9.0  | 27-44-02-02 | eClass 9.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 10.0 | 27-44-02-02 | UNSPSC     | 30-21-18-01 |

**Agréments**

Agréments



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Fiche de données****CIE #96 boîtiers  
HDC 24B TOBO 1PG29G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue      | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Données techniques      | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |
| Données techniques      | <a href="#">STEP</a>                                                    |
| Documentation technique | <a href="#">1662020000_HDC_24B_TOBO_1PG29G_STP_Blatt_1.pdf</a>          |

**Fiche de données**

**CIE #96 boîtiers**  
**HDC 24B TOBO 1PG29G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**