SIEMENS

Fiche technique 5ST3010



Contact auxiliaire, 1 NO +1 NF pour disjoncteur 5SL, 5SY, 5SP Interrupteur incorporé 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV (connecteur de poignée 5ST3805-1 obligatoire pour 5SU1)

Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Blocs de contacts auxiliaires
version du produit	à monter
version du produit / ajouté en usine	Non
durée de vie électrique (Cycles de manœuvre) / typique	10 000
Tension	
tension d'isolement / valeur assignée	440 V
tension de tenue aux chocs / valeur assignée	4 kV
Tension d'alimentation	
tension d'alimentation / pour DC / valeur assignée	
● min.	12 V
tension d'emploi	
● valeur assignée	400 V
● pour AC / valeur assignée / min.	12 V
● pour DC / valeur assignée / min.	12 V
fréquence de service	50 / 60 Hz
degré de protection IP	IP20
Courant de commande	
type de tension / de la tension de commande	AC/DC
Détails sur le produit	
constituant du produit	
● bloc de contacts auxiliaires	Oui
nombre de contacts de signalisation de défaut	0
nombre de contacts NF	1
nombre de contacts NO	1
nombre d'inverseurs	0
extension produit / montable	universel
extension produit	bloc de contacts auxiliaires
fonction produit / fonction de test pour déclencheur à courant de défaut	Non
Liens	
section de conducteur raccordable	
● min.	0,5 mm²
● max.	2,5 mm²
couple de serrage / pour bornes à vis	
● max.	1 N·m
type de sections raccordables / pour câbles AWG	24 ... 12
Conception mécanique	
hauteur	90 mm

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

largeur	9 mm
profondeur	70 mm
nombre d'unités modulaires de largeur	1
poids net	55 g

Conditions environnementales

norme	IEC/EN60947-5-1; IEC/EN62019
température ambiante / en service	
● min.	-25 °C
● max.	55 °C
température ambiante / à l'entreposage	
● min. admissible	-40 °C
● max. admissible	75 °C

General Product Approval

Confirmation







Miscellaneous



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping	other
	Miscellaneous		Environmental Confirmations











other	Railway		
Miscellaneous	Vibration and Shock	Confirmation	

Autres informations


Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (système de commande en ligne)
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5ST3010
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5ST3010
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3010
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

© Copyright Siemens





Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens



Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens