




Plinthe électrique

Longueur : 2,10 m - Section : 80 x 20 mm

Permet de distribuer le courant sans encastrer les fils ou les câbles

- Se pose en plinthe au ras du sol
- Cloison pour séparer les câbles de nature différente (prise de courant, TV, téléphone...)
- Fixation par collage, par chevilles rapides, ou par clouage
- PVC blanc anti U.V (ne jaunit pas) et auto extinguable (ne propage pas le feu)
- Résistance d'isolement supérieure à 5 mégohms


POSSIBILITES D'UTILISATION



	Nombre de conducteurs MAXI				
	de 1,5 mm ²	de 2,5 mm ²	de 4 mm ²	de 6 mm ²	Pour câble Ø maxi en mm
①	21	15	13	10	1 x 14
②	30	22	19	14	2 x 14


PRINCIPES DE POSE

Pose avant mise en place du revêtement de sol



La languette-rehausse permet l'ouverture facile du conduit après la pose du revêtement de sol

Pose après mise en place du revêtement de sol



La languette-rehausse doit être retirée pour permettre au conduit de plaquer directement au sol

Legrand
87045 Limoges Cedex



RECYCLABLE



3 245060 982003

NT 104 845 083/01
© LEGRAND 1996

PLINTHE
80 x 20