


**OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50  
BLZF 3.50/08/180LH SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustration du produit**

Connecteurs femelles avec raccordement à ressort pour câbles de raccordement au pas de 3,50 mm. Ils disposent d'espace pour être repérés et peuvent être codés.

**Informations générales de commande**

|                    |                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type               | BLZF 3.50/08/180LH SN OR BX                                                                                                                             |
| Référence          | <a href="#">1691630000</a>                                                                                                                              |
| Version            | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 3.50 mm, Nombre de pôles: 8, 180°, Raccordement à ressort, Plage de serrage, max. : 1.5 mm², Boîte |
| GTIN (EAN)         | 4008190373597                                                                                                                                           |
| Qté.               | 50 pièce(s)                                                                                                                                             |
| Indices de produit | IEC: 320 V / 14.5 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14                                                                               |
| Emballage          | Boîte                                                                                                                                                   |

**OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50**  
**BLZF 3.50/08/180LH SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 34,4 mm | Largeur (pouces)    | 1,354 inch |
| Hauteur    | 14,5 mm | Hauteur (pouces)    | 0,571 inch |
| Profondeur | 29,5 mm | Profondeur (pouces) | 1,161 inch |
| Poids net  | 9,06 g  |                     |            |

**Conducteurs indiqués pour raccordement**

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Plage de serrage, min.                        | 0,13 mm <sup>2</sup> |
| Plage de serrage, max.                        | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 28 |                      |
| AWG, min.                                     |                      |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 16 |                      |
| AWG, max.                                     |                      |
| Rigide, min. H05(07) V-U                      | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Rigide, max. H05(07) V-U                      | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| souple, min. H05(07) V-K                      | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| souple, max. H05(07) V-K                      | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| avec embout isolé DIN 46 228/4, min.          | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| avec embout isolé DIN 46 228/4, max.          | 1 mm <sup>2</sup>    |
| avec embout, DIN 46228 pt 1, min.             | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| avec embout selon DIN 46 228/1, max.          | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Diamètre extérieur max. de l'isolant          | 2,9 mm               |
| Jauge à bouchon selon EN 60999 a x b          | 2,4 mm x 1,5 mm      |
|                                               | ; ø                  |

|                                            |                                                                                     |                      |                            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Raccordement                               | Section pour le raccordement du conducteur                                          | Type                 | câblage fin                |
|                                            |                                                                                     | nominal              | 0,5 mm <sup>2</sup>        |
| Embout                                     |                                                                                     | Longueur de dénudage | nominal 12 mm              |
|                                            |                                                                                     | Embout recommandé    | <a href="#">H0,5/16 OR</a> |
|                                            |                                                                                     | Longueur de dénudage | nominal 10 mm              |
|                                            |                                                                                     | Embout recommandé    | <a href="#">H0,5/10</a>    |
| Section pour le raccordement du conducteur |                                                                                     | Type                 | câblage fin                |
|                                            |                                                                                     | nominal              | 0,75 mm <sup>2</sup>       |
| Embout                                     |                                                                                     | Longueur de dénudage | nominal 12 mm              |
|                                            |                                                                                     | Embout recommandé    | <a href="#">H0,75/16 W</a> |
|                                            |                                                                                     | Longueur de dénudage | nominal 10 mm              |
|                                            |                                                                                     | Embout recommandé    | <a href="#">H0,75/10</a>   |
| Section pour le raccordement du conducteur |                                                                                     | Type                 | câblage fin                |
|                                            |                                                                                     | nominal              | 1 mm <sup>2</sup>          |
| Embout                                     |                                                                                     | Longueur de dénudage | nominal 12 mm              |
|                                            |                                                                                     | Embout recommandé    | <a href="#">H1,0/16D R</a> |
|                                            |                                                                                     | Longueur de dénudage | nominal 10 mm              |
|                                            |                                                                                     | Embout recommandé    | <a href="#">H1,0/10</a>    |
| Section pour le raccordement du conducteur |                                                                                     | Type                 | câblage fin                |
|                                            |                                                                                     | nominal              | 1,5 mm <sup>2</sup>        |
| Embout                                     |                                                                                     | Longueur de dénudage | nominal 10 mm              |
|                                            |                                                                                     | Embout recommandé    | <a href="#">H1,5/10</a>    |
| Texte de référence                         | The outside diameter of the plastic collar should not be larger than the pitch (P). |                      |                            |
| Plage de raccordement max.                 | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                 |                      |                            |

**OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50  
BLZF 3.50/08/180LH SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Paramètres système**

| Famille de produits                        | OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50 | Type de raccordement                     | Raccordement installation |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Technique de raccordement de conducteurs   | Raccordement à ressort             | Pas en mm (P)                            | 3,5 mm                    |
| Pas en pouces (P)                          | 0,138 inch                         | Orientation de la sortie du conducteur   | 180°                      |
| Nombre de pôles                            | 8                                  | L1 en mm                                 | 24,5 mm                   |
| L1 en pouce                                | 0,965 inch                         | Nombre de rangs                          | 1                         |
| Nombre de pôles                            | 1                                  | Section nominale                         | 1,5 mm <sup>2</sup>       |
| Protection au toucher selon DIN VDE 57 106 | protection doigt                   | Protection au toucher selon DIN VDE 0470 | IP 20                     |
| Résistance de passage                      | 5,00 mΩ                            | Codable                                  | Oui                       |
| Longueur de dénudage                       | 10 mm                              | Lame de tournevis                        | 0,4 x 2,5                 |
| Norme lame de tournevis                    | DIN 5264-A                         | Cycles d'enfichage                       | 25                        |
| Force d'enfichage/pôle, max.               | 7 N                                | Force d'extraction/pôle, max.            | 5 N                       |

**Données des matériaux**

|                                      |                         |                                             |                     |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Matériau isolant                     | PBT                     | Couleur                                     | Orange              |
| Tableau des couleurs (similaire)     | RAL 2000                | Groupe de matériaux isolants                | IIIa                |
| Indice de Poursuite Comparatif (CTI) | ≥ 200                   | Tenue d'isolation                           | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94  | V-0                     | GWFI                                        | 960 °C              |
| Matériau des contacts                | Alliage de cuivre       | Surface du contact                          | étamé               |
| Structure en couches du contact mâle | 4-8 µm Sn étamé à chaud | Température de stockage, min.               | -25 °C              |
| Température de stockage, max.        | 55 °C                   | humidité relative pendant le stockage, max. | 80 %                |
| Température de fonctionnement, min.  | -50 °C                  | Température de fonctionnement, max.         | 100 °C              |
| Plage de température montage, min.   | -30 °C                  | Plage de température montage, max.          | 100 °C              |

**Données nominales selon CEI**

|                                                                             |                        |                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| testé selon la norme                                                        | IEC 60664-1, IEC 61984 | Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C)                          | 14,5 A           |
| Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C)                          | 10 A                   | Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C)                          | 12 A             |
| Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C)                          | 8 A                    | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2  | 320 V            |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 160 V                  | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 160 V            |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2  | 2,5 kV                 | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 2,5 kV           |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 2,5 kV                 | Tenue aux courants de faible durée                                          | 3 x 1s mit 100 A |

**OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50  
BLZF 3.50/08/180LH SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Données nominales selon CSA**

Institut (CSA)



Certificat N° (CSA)

200039-1461395

|                                                 |                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA) | 300 V                                                                                        |
| Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA)  | 10 A                                                                                         |
| Section de raccordement de câble AWG, min.      | AWG 26                                                                                       |
| Référence aux valeurs approuvées                | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. |

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA) | 300 V  |
| Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA)  | 10 A   |
| Section de raccordement de câble AWG, max.      | AWG 14 |

**Données nominales selon UL 1059**

Institut (UR)



Certificat N° (UR)

E60693

|                                                     |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) | 300 V                                                                                        |
| Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059)  | 10 A                                                                                         |
| Section de raccordement de câble AWG, min.          | AWG 26                                                                                       |
| Référence aux valeurs approuvées                    | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. |

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 300 V  |
| Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059)  | 10 A   |
| Section de raccordement de câble AWG, max.          | AWG 14 |

**Emballage**

|             |       |              |        |
|-------------|-------|--------------|--------|
| Emballage   | Boîte | Longueur VPE | 77 mm  |
| Largeur VPE | 95 mm | Hauteur VPE  | 140 mm |

**Classifications**

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002638    | ETIM 7.0   | EC002638    |
| eClass 9.0  | 27-44-03-09 | eClass 9.1 | 27-44-03-09 |
| eClass 10.0 | 27-44-03-09 | UNSPSC     | 30-21-18-10 |

**OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50  
BLZF 3.50/08/180LH SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Remarques**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autres couleurs sur demande</li> <li>• Surfaces de contact dorées sur demande</li> <li>• Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles. Diamètre extérieur max. du conducteur : 2,9 mm</li> <li>• Embouts nus selon DIN 46228/1</li> <li>• Embouts isolés selon DIN 46228/4</li> <li>• Le sertissage format A des embouts pour pinces à sertir PZ 1,5 (référence 9005990000) ou PZ 6/5 (référence 9011460000) pour les sections de conducteur plus importantes est conseillé.</li> <li>• Sur le schéma, P = pas</li> <li>• Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables.</li> </ul> |
| Conformité IPC | Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Agréments**

Agréments



ROHS

Conforme

**Téléchargements**


|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">Declaration of the Manufacturer</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Brochure/Catalogue                         | <a href="#">FL DRIVES EN</a><br><a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a><br><a href="#">FL DRIVES DE</a><br><a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a><br><a href="#">FL BUILDING SAFETY EN</a><br><a href="#">FL APPL LED LIGHTING EN</a><br><a href="#">FL INDUSTR.CONTROLS EN</a><br><a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a><br><a href="#">FL HEATING ELECTR EN</a><br><a href="#">FL APPL INVERTER EN</a><br><a href="#">FL_BASE_STATION_EN</a><br><a href="#">FL ELEVATOR EN</a><br><a href="#">FL POWER SUPPLY EN</a><br><a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a><br><a href="#">PO OMNIMATE EN</a> |
| Données techniques                         | <a href="#">STEP</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## OMNIMATE Signal - série BL/SL 3.50 BLZF 3.50/08/180LH SN OR BX


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dessins


### Dimensional drawing




### Graph



### Graph



### Graph




The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. Weidmüller exclusively reserves the right to file for patents, utility models or designs.

© Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Dimensions without tolerances are no check dimensions

The English version is binding


SHOWN:BLZF 3.50/04/180




SHOWN:BLZF 3.50/04/180/SO




SHOWN:BLZF 3.50/04/180LR




SHOWN:BLZF 3.50/04/180LH



SHOWN:BLZF 3.50/04/180F



SHOWN:BLZF 3.50/04/180LR REDESIGN



ALLGEMEINGÜELTIGE KUNDENZEICHNUNG, AKTUELLER STAND NUR AUF ANFRAGE  
GENERAL CUSTOMER DRAWING, TOPICAL VERSION ONLY IF REQUIRED

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data given in the catalogue relates only to the connection elements. The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to VDE 0110. The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmüller connectors are tested to the DIN VDE 0627 standard, and are valid for its field of application. Provided that the connectors are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

|                    |            |              |
|--------------------|------------|--------------|
| 24                 | 80.5       | 3.169        |
| 23                 | 77.0       | 3.032        |
| 22                 | 73.5       | 2.894        |
| 21                 | 70.0       | 2.756        |
| 20                 | 66.5       | 2.618        |
| 19                 | 63.0       | 2.480        |
| 18                 | 59.5       | 2.343        |
| 17                 | 56.0       | 2.205        |
| 16                 | 52.5       | 2.067        |
| 15                 | 49.0       | 1.929        |
| 14                 | 45.5       | 1.791        |
| 13                 | 42.0       | 1.654        |
| 12                 | 38.5       | 1.516        |
| 11                 | 35.0       | 1.378        |
| 10                 | 31.5       | 1.240        |
| 9                  | 28.0       | 1.102        |
| 8                  | 24.5       | 0.965        |
| 7                  | 21.0       | 0.827        |
| 6                  | 17.5       | 0.689        |
| 5                  | 14.0       | 0.551        |
| 4                  | 10.5       | 0.413        |
| 3                  | 7.0        | 0.276        |
| 2                  | 3.5        | 0.138        |
| POLZAHL<br>n POLES | L1<br>[mm] | L1<br>[inch] |

|                                                                                                                            |                              |  |            |                                                                                                                    |                                                                               |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| <div></div> <div>DIN ISO 2768-m</div> | 93783/5<br>24.11.17 HELIS_MA |  | 02         | <div><b>Weidmüller</b> </div> |                                                                               | Cat.no.: .            |  |
|                                                                                                                            | Modification                 |  |            |                                                                                                                    |                                                                               | 3 23142 <div>20</div> |  |
|                                                                                                                            |                              |  |            |                                                                                                                    |                                                                               | Drawing no. Issue no. |  |
| <div></div>                           |                              |  | Date       | Name                                                                                                               | <div>BLZF 3.50/./180..</div> <div>BUCHSENSTECKER</div> <div>FEMALE PLUG</div> |                       |  |
|                                                                                                                            | Drawn                        |  | 10.12.2007 | HELIS_MA                                                                                                           |                                                                               |                       |  |
|                                                                                                                            | Responsible                  |  |            | AMANN_A                                                                                                            |                                                                               |                       |  |
|                                                                                                                            | Checked                      |  | 08.01.2018 | HELIS_MA                                                                                                           |                                                                               |                       |  |
|                                                                                                                            | Approved                     |  |            | LANG_T                                                                                                             |                                                                               |                       |  |
| Scale: 2/1                                                                                                                 |                              |  |            |                                                                                                                    | Product file: BLZF 3.50 7357                                                  |                       |  |
| Supersedes: .                                                                                                              |                              |  |            |                                                                                                                    |                                                                               |                       |  |