Fiche de données

VPK EX (bouchon aveugle Ex en plastique)
VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Pour obturer les perçages filetés inutilisés et garantir le degré d'étanchéité

Informations générales de commande

Type	VP M16-EXE SW
Référence	1737070000
Version	VPK EX (bouchon aveugle Ex en plastique), Bouchons obturateurs, M 16, 15 mm, IP66, IP68, Polyamide
GTIN (EAN)	4008190956547
Qté.	100 pièce(s)

Date de création 27 novembre 2019 20:14:28 CET

Fiche de données

VPK EX (bouchon aveugle Ex en plastique)
VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	19 mm	Longueur (pouces)	0,748 inch
Poids net	2,67 g		

Températures

Plage de température d'utilisation, max.	80 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C
Température de fonctionnement , max.	80 °C	Température de fonctionnement , min.	-20 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-35
eClass 10.0	27-14-44-25	UNSPSC	30-21-18-01

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 8 SAI 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP

VPK EX (bouchon aveugle Ex en plastique)
VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins