

**VPK EX (bouchon aveugle Ex en plastique)  
VP M20-EXE SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Gamme étendue d'accessoires pour les boîtiers  
FieldPower®.  
Joints de câble, connecteurs enfichables, éléments de  
verrouillage et bien d'autres produits.

**Informations générales de commande**

Type	VP M20-EXE SW
Référence	<a href="#">1737080000</a>
Version	VPK EX (bouchon aveugle Ex en plastique), Bouchons obturateurs, M 20, 15 mm, IP66, IP68, Polyamide
GTIN (EAN)	4008190956554
Qté.	100 pièce(s)

**Fiche de données**

**VPK EX (bouchon aveugle Ex en plastique)  
VP M20-EXE SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions et poids**

Longueur	19 mm	Longueur (pouces)	0,748 inch
Poids net	3,71 g		

**Températures**

Plage de température d'utilisation, max.	80 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C
Température de fonctionnement , max.	80 °C	Température de fonctionnement , min.	-20 °C

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-35
eClass 10.0	27-14-44-25	UNSPSC	30-21-18-01

**Agréments**

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Données techniques	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Données techniques	<a href="#">STEP</a>

**Fiche de données****VPK EX (bouchon aveugle Ex en plastique)  
VP M20-EXE SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**