

**VPK EX (bouchon aveugle Ex en plastique)
VP M25-EXE SW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Pour obturer les perçages filetés inutilisés et garantir le degré d'étanchéité

Informations générales de commande

Type	VP M25-EXE SW
Référence	1737090000
Version	VPK EX (bouchon aveugle Ex en plastique), Bouchons obturateurs, M 25, 15 mm, IP66, IP68, Polyamide
GTIN (EAN)	4008190956561
Qté.	100 pièce(s)

VPK EX (bouchon aveugle Ex en plastique)
VP M25-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Longueur	20 mm	Longueur (pouces)	0,787 inch
Poids net	5,36 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-35
eClass 10.0	27-14-44-25	UNSPSC	30-21-18-01

Agréments

Agréments



ROHS Conformance

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP

VPK EX (bouchon aveugle Ex en plastique) VP M25-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

